

EUROLITE Set 4x LED TMH-X1 Moving-Head Beam + Case

4x 60-W-Beam, kompakt, eng abstrahlend, schöne RGBW-Farben inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000357

GTIN:



Listenpreis: 2438.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

4x 60-W-Beam, kompakt, eng abstrahlend, schöne RGBW-Farben inklusive PRO Flightcase

- Positionierung innerhalb TILT

EUROLITE LED TMH-X1 Moving-Head Beam

60-W-Beam, kompakt, eng abstrahlend, besonders schöne RGBW-Farben

- Kompaktes Leichtgewicht
- 1 leistungsstarke LED 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 220° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Farbwahl; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Beam-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 3°
- OSRAM Leuchtmittel
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x XLR Kabel

ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-X1 Moving-Head Beam mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit Zubehörfach
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 1 verchromtes Feststellscharnier
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 39,78 kg

EUROLITE LED TMH-X1 Moving-Head Beam

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	220° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 10 Hz
DMX-Kanäle:	14
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	3°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	3°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 3m: 3251 lx, 6m: 712 lx Grün (G) 3m: 4684 lx, 6m: 1125 lx Blau (B) 3m: 819 lx, 6m: 220 lx Kaltweiß (CW) 3m: 7909 lx, 6m: 1899 lx Alle 3m: 15489 lx, 6m: 3655 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Markenverwendung:	OSRAM Leuchtmittel
Maße:	Breite: 20,7 cm Tiefe: 19,6 cm Höhe: 31,3 cm
Gewicht:	4,29 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-X1 Moving-Head Beam mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	1 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Zubehörfach:	10,5 cm x 60 cm x 27 cm
Fachmaße:	27 cm x 14 cm x 27 cm
Innenmaße:	64,5 cm x 26 cm
Maße:	Breite: 71 cm Tiefe: 61 cm Höhe: 53 cm
Gewicht:	21,90 kg