



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% MwSt.

Features:

FUTURELIGHT EYE-1940 QCL Zoom LED Moving-Head Wash

PRO Washlight mit 19 Osram Ostar 40W-RGBW-LEDs, großem Zoombereich und Pixelansteuerung

- 19 leistungsstarke LEDs 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- OSRAM LED verbaut
- Variable Farbtemperatur 2800 K - 10000 K
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 230° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer, Farbe, Zoom
- Die Geräte Kühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf; Lüfter geräuscharm in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); CRMX by LumenRadio nachrüstbar; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mehrfarbiges LCD Display,
 mit Akkupufferung zur einfachen Bedienung nachrüstbar
- Zoom motorisch
- Muster animiert; Vordergrundfarben einstellbar; Hintergrundfarben einstellbar; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Pulsweitenmodulation variabel; Pulseffekt einstellbar; Weißabgleich; Szenen benutzerdefiniert; CTO-Korrekturfilter virtuell; Dim to warm; Farben voreingestellt; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Mit Omega-Bügel
- GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 4 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher

Logistic

EAN / GTIN: 4026397696431

- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 42°
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel, 1 x XLR Kabel

ROADINGER Flightcase 2x EYE-1940 mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 1 Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

FUTURELIGHT EYE-1940 QCL Zoom LED Moving-Head Wash

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	530 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	19 x 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
LED-Hersteller:	OSRAM
Max. Kippbewegung TILT:	230° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 16 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	18; 25; 37; 30; 37; 49; 94; 101; 113
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP 5-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP 5-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	2 x Lüfter temperaturgeregelt im Kopf 1 x Lüfter geräuscharm in der Base

Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); CRMX by LumenRadio nachrüstbar; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	1° - 42°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1 - 24°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	5 - 42°
Farbtemperatur:	2800K - 10000K einstellbar
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 15042 lx, 3m: 11510 lx, 6m: 3434 lx Eng grün (G) 1m: 30205 lx, 3m: 19403 lx, 6m: 5390 lx Eng blau (B) 1m: 5115 lx, 3m: 3767 lx, 6m: 1836 lx Eng kaltweiß (CW) 1m: 67510 lx, 3m: 42444 lx, 6m: 11973 lx Eng alle 3m: 69714 lx, 6m: 20470 lx Weit rot (R) 1m: 4425 lx, 3m: 533 lx, 6m: 141 lx Weit grün (G) 1m: 6498 lx, 3m: 823 lx, 6m: 226 lx Weit blau (B) 1m: 1972 lx, 3m: 321 lx, 6m: 90 lx Weit kaltweiß (CW) 1m: 14186 lx, 3m: 1779 lx, 6m: 491 lx Weit alle 1m: 24550 lx, 3m: 3126 lx, 6m: 865 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display Akkupufferung nachrüstbar
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Breite: 40 cm Tiefe: 28 cm Höhe: 42,2 cm
Gewicht:	17,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x EYE-1940 mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse

	4 x Stapelschalen im Deckel
Farbe:	Schwarz, laminiert
Zubehörfach:	60 cm x 11,5 cm x 39 cm
Gerätefach:	29 cm x 40,5 cm x 39 cm
Materialstärke:	10 mm
Maße:	Breite: 65 cm Tiefe: 60 cm Höhe: 65,5 cm
Gewicht:	29,60 kg