



Listenpreis: 2212.21 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED TMH Bar S120 Moving-Head Spots

LED-Lichtanlage mit 4 individuell steuerbaren 30-W-Moving-Heads, Gobo- und Farbrad

- 4 leistungsstarke LEDs 30 W COB (Chip-on-board)
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional)
- Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell; Farbrad
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Stroboskop-Effekt; Beam-Effekt
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 180° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Dimmer elektronisch
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Mit Omega-Bügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- GummifüÙe
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Bereits vorprogrammiert bei Colorchief; Light´J; Light Captain
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397739435

Gewicht: 54,00 kg

Länge: 0,00 m

Breite: 0,00 m

Höhe: 0,00 m

Sperrgut

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel, 2 x Fangseilöse

ROADINGER Flightcase 2x LED TMH Bar-S120 mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 2 Gerätefächern
- Mit 2 Zubehörfächern
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 47,85 kg

EUROLITE LED TMH Bar S120 Moving-Head Spots

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	100 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 30 W COB (Chip-on-board)
Max. Kippbewegung TILT:	180° Positionierung; exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Positionierung; exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Blitzrate:	2 - 14 Hz
Ausstattung:	Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell; Farbrad
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	3; 5; 9; 11; 17; 21; 30; 38
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion

Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional)
Vorprogrammiert bei:	Colorchief; Light´J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	11000 Hz
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Farbtemperatur:	7300K
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 8899 lx, 3m: 856 lx, 6m: 205 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Breite: 100,0 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 28,0 cm
Gewicht:	13,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x LED TMH Bar-S120 mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	100 cm x 14 cm x 30 cm
Zubehörfach:	49,5 cm x 8 cm x 30 cm
InnenmaÙe:	100 cm x 40 cm x 30 cm
MaÙe:	Breite: 106 cm Tiefe: 45 cm Höhe: 49 cm
Gewicht:	21,85 kg