




8X



Listenpreis: 5353.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX

Akkubetriebene IP-Pixel-Röhre mit RGB/CW/WW-Farbmischung, 360° Abstrahlwinkel und CRMX-Empfänger

- Integrierter Drahtlos-Empfänger für CRMX-Betrieb
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- 144 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5050 5in1 PCL RGB/CW/WW (homogene Farbmischung)
24 Segmente einzeln ansteuerbar
- Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbmischung einstellbar; Farbmakros voreingestellt; Weißabgleich einstellbar; Programmwahl manuell; Lauflicht automatisch; Hintergrundfarben einstellbar; Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall einstellbar; Energiesparmodus
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; CRMX by LumenRadio
- DMX Ausfallmodus (Hold; Blackout; Static; Full on)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 360°
- Einfarbiges OLED Display
- Ladezustandsanzeige
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- Mit Druckausgleichsmembran
- Mit Halteclip
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- 53 integrierte Showprogramme

Logistic

EAN / GTIN: 4026397748154

Gewicht: 65,00 kg

Länge: 0,00 m

Breite: 0,00 m

Höhe: 0,00 m

Sperrgut

- Direkte Farbwahl für 37 voreingestellte Farben
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Ladegerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Stativ, 2 x Befestigungsclip, 2 x Splint, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Adapter

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX mit Ladefunktion und Rollen

Truhen-Case

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 35mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- Kanteneinbaugriff
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel

Lieferumfang

- 1 x Case, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 63,00 kg

EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 13V DC 3000 mA
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Stromanschlusskabel mit Netzteil (mitgeliefert) Batterie/Akku
Aufbau Kabel:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 10,8 V, 9000 mAh, 97,2 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	144 x 0,5 W SMD 5050 5in1 PCL RGB/CW/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	2 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 5; 7; 14; 16; 20,1; 20,2; 22,1; 22,2; 24,1; 24,2; 120; 124
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; CRMX by LumenRadio
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei

PWM-Frequenz:	12600 Hz
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
DMX Ausfallmodus:	Hold; Blackout; Static; Full on
Abstrahlwinkel:	360°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	360°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	360°
Farbwiedergabeindex (CRI):	84 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	2x Halteclip M10 Gewinde
Displaytyp:	Einfarbiges OLED Display
Display:	Ladezustandsanzeige , Akkulaufzeitberechnung
Material:	Kunststoff; Aluminium
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Länge: 109 cm Breite: 7,0 cm Tiefe: 7,0 cm
Gewicht:	2,80 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX mit Ladefunktion und Rollen

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	1,2 m
Sicherung:	5 x 20 mm, 5 A Sicherung auswechselbar
Aluminiumprofilrahmen:	35 mm
Klappgriff:	4 Stück
Kanteneinbaugriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	7 cm x 109 cm x 10 cm
Zubehörfach:	113 cm x 9 cm x 21 cm
Materialstärke:	9 mm
Maße:	Breite: 119 cm Tiefe: 63 cm Höhe: 45 cm
Gewicht:	34,80 kg