

EUROLITE Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, breit abstrahlend 4 x 100-W-COB-LED (warm-/kaltweiß)

Art.-Nr.: 41606147

GTIN: 4026397622058



Listenpreis: 712.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Schwenkbare Lampenreihen
 - Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
 - 4 leistungsstarke LEDs 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
 - Variable Farbtemperatur 3200 K - 6400 K
 - Stroboskop-Effekt
 - 4 integrierte Showprogramme
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion
 - Bereits vorprogrammiert bei Light J; Light Captain
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 45°
 - Mit Montagebügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Verleiher
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397622058

Gewicht: 7,60 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.46 m

Höhe: 0.18 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 350 W

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 10 A Sicherung fix (z.B. auf Platine) verbaut
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 8; 12
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	6 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	45°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	45°
Farbtemperatur:	3200K - 6400K einstellbar
Lichtstrom:	16600 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Metall, 1 mm
Maße:	Breite: 42 cm Tiefe: 49,5 cm Höhe: 12,5 cm
Gewicht:	7,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
Netzkabel/Stromkabel	
Kabellänge:	Ca. 1,4 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø13mm
Material:	Metall, 2 mm