

EUROLITE AKKU Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX

Art.-Nr.: 41606265

Flüsterleiser IP65-Akku-Fluter mit RGBW-LEDs, CRMX, Diffusorscheibe, Flügelbegrenzer, IR-Fernbedienung

GTIN: 4026397732467



Listenpreis: 1367.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Geräuschloser Betrieb
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; W-DMX by Wireless Solution; Stand-alone; CRMX by LumenRadio; DMX; RDM; Master/Slave Funktion
- Integrierter Drahtlos-Empfänger für CRMX-Betrieb
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- 18 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich
- 36 integrierte Showprogramme
- Stroboskop-Effekt
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Flimmerfrei
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet
- Mit Druckausgleichsmembran
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Architektur; mobilen Einsatz; Verleiher
- Betriebsdauer bis zu 5,5h je nach verwendetem Programm
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben

Logistic

EAN / GTIN: 4026397732467

Gewicht: 13,90 kg

Länge: 0.46 m

Breite: 0.34 m

Höhe: 0.37 m

- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- Ladezustandsanzeige
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ; stehend
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain; Colorchief

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Frostfilter, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Omega-Bügel, 1 x Fernbedienung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Batterie/Akku
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 29,6 V, 12,5 mAh, 370 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 5,5h je nach verwendetem Programm Ladedauer 2,5h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	18 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; W-DMX by Wireless Solution; Stand-alone; CRMX by LumenRadio; DMX; RDM; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10° Frostfilter 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel Omega-Bügel
Displaytyp:	OLED Display
Display:	Akkulaufzeitberechnung , Ladezustandsanzeige
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Länge: 41 cm Breite: 18,4 cm

	Höhe: 26,9 cm
Gewicht:	12,05 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte