

EUROLITE LED KLS Laser Bar FX AIR

Art.-Nr.: 51741099

Bar mit 2 Spots, 2 Derbys, Show-Laser, Twinkle-Effekt, AirW-Funkeinheit (2,4 GHz) und Funkfernbedienung GTIN: 4026397740141



Listenpreis: 570.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Integrierter AirW-Funktransceiver für drahtlose Steuerung mit und ohne DMX
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 2 rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Programmwahl; Farbwechsel Programme; Farbüberblendung Programme; Lauflicht Programme; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar
- Spot-Effekt; Laser; Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; AirW; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Funkfernsteuerung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Funkfußschalter (optional)
- DMX Ausfallmodus (Blackout; Hold; Full on; Auto)
- Der Artikel wird mit praktischer Transporttasche ausgeliefert
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Direkte Farbwahl
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Colorchief

Logistic

EAN / GTIN: 4026397740141
Gewicht: 9,20 kg
Länge: 1.15 m
Breite: 0.16 m
Höhe: 0.42 m

- AirW: Reichweite von bis zu 70m
- Laser**
- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Scheinwerfer**
- 3 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
2 Spots einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Lichteffekt**
- 4 leistungsstarke LEDs 3 W high-power R/G/B/W
- 14 leistungsstarke LEDs 0,2 W SMD 3535 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
2 Spots einzeln ansteuerbar
- Fernbedienung**
- Reichweite von bis zu 30m
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Fernbedienung, 2 x Rändelschraube, 2 x Montagebügel, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Tasche, 1 x Batterie

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz AC
Gesamtanschlusswert:	65 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	3 m
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar
Sicherung:	T 5 A Sicherung fix (z.B. auf Platine) verbaut
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	3; 8; 11; 24; 27
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x USB, Typ A
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass
Kühlung:	3 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; AirW; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Funkfernsteuerung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Funkfußschalter (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Reichweite:	AirW: bis zu 70m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
DMX Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Auto
Farbtemperatur:	3100K; 5300K
Abstand zur Wand:	500 mm

Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Rohr: Ø 35mm 2x Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	1 x Typ A
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø6mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Metall, lackiert
Maße:	Länge: 103 cm Tiefe: 8,2 cm Höhe: 33,6 cm
Gewicht:	8,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x 12 V 23AE Alkali-Mangan eingebaut
Reichweite:	Bis zu 30m
Trägerfrequenz:	433,92 MHz
Laser	
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm
Lichteffekt	
LED-Typ:	4 x 3 W high-power R/G/B/W 14 x 0,2 W SMD 3535 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Scheinwerfer	
LED-Typ:	3 x 8 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 12° mehrfarbig
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Spot 30°