

EUROLITE LED TMH-H240 Beam/Wash/Flowereffekt

Hybrid-Moving-Head mit RGBW-LEDs, Zoom, Makros, Mustern und Farbtemperaturvoreinstellungen

Art.-Nr.: 51785925

GTIN: 4026397710779



Listenpreis: 831.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 3in1-Moving-Head-Beam, Wash und Flowereffekt in einem Gerät
- 6 leistungsstarke LEDs 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 240° TILT
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 360°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch; Linsenrotation
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel; Farben voreingestellt; Muster voreingestellt; Hintergrundfarben einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt; Fächer-Effekt; Flower-Effekt; Strahlen-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 40°
- Mit Omega-Bügel
- LCD Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 3; Light´J
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Bühne
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397710779

Gewicht: 6,60 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.42 m

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel, 1 x XLR Kabel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	190 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3 A
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	240° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 360° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 25 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch; Linsenrotation
DMX-Kanäle:	16; 21; 24; 32; 56
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; EASY SHOW 3; Light`J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	2° - 40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2 - 25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8 - 40°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 11423 lx, 3m: 5703 lx, 6m: 1423 lx Eng grün (G) 1m: 28573 lx, 3m: 11882 lx, 6m: 2992 lx Eng blau (B) 1m: 3089 lx, 3m: 1835 lx, 6m: 513 lx Eng kaltweiß (CW) 1m: 35392 lx, 3m: 15489 lx, 6m: 3899 lx Eng alle 1m: 67721 lx, 3m: 30843 lx, 6m: 7807 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 18 cm

	Höhe: 33 cm
Gewicht:	6,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte