

FUTURELIGHT WDS-CRMX TX IP Drahtlos-DMX-Transceiver Outdoor

Wetterfester DMX-Funktransceiver, IP65

Art.-Nr.: 51834031

GTIN: 4026397721942



Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Ansteuerbar über W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Reichweite von bis zu 600m bei Sichtweite
- Mehrfarbige LED-Funktionsanzeige
- Verriegelbarer Netzanschluss (IP T-Con)
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Bis zu 10 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397721942

Gewicht: 1,55 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 1,6 W

Schutzart: IP65

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
DMX-Kanäle:	Eingang 512 Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Ansteuerung:	W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio
Reichweite:	Bis zu 600m bei Sichtweite
Frequenzband:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 10 Sender
Antennenverstärkung:	5 dBi
Modulation:	GFSK
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	OLED Display
Status LED:	DMX, Pegelanzeige
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 17,3 cm Breite: 15,6 cm Höhe: 9,2 cm
Gewicht:	1,30 kg