

OMNITRONIC HS-52 Druckkammerlautsprecher

Wetterfester 5"-Lautsprecher (IP66) mit Halterung, ELA Technik 100V, 30 W RMS

Art.-Nr.: 80710823

GTIN: 4026397726671



Listenpreis: 160.65 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Hoher Schalldruck und breiter Übertragungsbereich
- 13 cm Konuslautsprecher (5") für ausgewogenen Klang
- Für Beschallungsanlagen im Außenbereich wie z. B. Sportplätze, Schwimmbäder, Open-Air-Veranstaltungen
- Für den Außenbereich geeignet IP66
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation
- Aluminiumgitter in grau

Lieferumfang

- 1 x Lautsprecher, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397726671

Gewicht: 4,14 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.38 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP66
Kabellänge:	0,3 m
Belastbarkeit:	Programm: 60W Nominal: 30W RMS
Frequenzbereich:	125 - 8500 Hz
Empfindlichkeit:	93 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	108 dB ELA Technik 100V; 111 dB 8 Ohm
Impedanz:	ELA Technik 100V; 8 Ohm

Leistungsanzapfung:	3,8W; 7,5W; 15W; 30W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Lautsprecher:	5" Breitbandlautsprecher mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: wetterfeste Pappe/Papier
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke); Horn
Maschenweite:	2 mm
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere; Aluminium
Farbe:	Grau
Maße:	Breite: 36,6 cm Tiefe: 28 cm Höhe: 17,2 cm
Gewicht:	3,12 kg