

CELTO ACOUSTIQUE PM15 G3 2-way Fullrange Loudspeaker

Haut-parleur parfaitement conçu

Réf. : 11043684

GTIN:



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Corne orientable à 90 degrés pour une utilisation horizontale ou verticale
- Correspond DIN 18032-3 (sécurité contre les balles)
- Double bride
- Avec points de vol
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; école de musique; Concerts/salles; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness; architecture; salle polyvalente

L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Pic: 3200W Programme: 1600W Nominale: 800W AES
Plage de fréquence:	38 - 22000 Hz
Sensibilité:	98 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	133 dB
Dispersion:	80° x 50° corne rotative
Impédance:	8 Ohm

Norme:	DIN 18032-3 (sécurité contre les balles),
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0°/10°)
Points d'accroche:	16 x Filetage M8
Connexions:	Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	Passif 1400 Hz Recommandé 35 Hz, 24 db/oct uniquement en mode large bande 60-140 Hz avec subwoofer
Enceinte:	1 x Bousseur 15" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves enroulée à l'intérieur et à l'extérieur 3,5" 1 x pilote de compression annulaire 1" avec aimant en ferrite Bobine mobile annulaire 1,75" Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère) Materiale del cestello
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Transmissionline
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
Matériau:	Bois multiplex bouleau, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 41,0 cm Profondeur : 45,0 cm Hauteur : 72,0 cm
Poids:	34 kg