

## CELTO ACOUSTIQUE SD10000 Amplifier

Réf. : 11043823

Class D Amplificateur PA multicanal à alimentation à découpage, 2 x 2800 W RMS (8 Ohm), 2 x 5000 W RMS (4 Ohm) <sup>1</sup>IN:



**Prix de catalogue: sur demande €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
  - Très efficace flux d'air Front to Rear
  - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
  - Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Amplificateur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 4 x pied

### Logistique

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	2 x 2800 W RMS (8 Ohm) 2 x 5000 W RMS (4 Ohm) 2 x 5300 W RMS (2 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Tramite
Conception du câble:	3 x 3 mm <sup>2</sup>
Longueur du câble:	1,5 m amovible
Plage de fréquence:	6 - 20000 Hz

Rapport signal/bruit:	>107 dB
Distorsion harmonique:	<0,05 % avec 1 kHz
Refroidissement:	4 x ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear
Impédance:	Entrée: 20 kOhm , sym.
Gain:	34 dB
Couleur du boîtier:	Noir mat
Commutation:	Class D
Temps de montée:	>60 V/μs
Facteur d'atténuation:	>800
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Sélecteur de mode (stereo/parallel/bridged), Contrôle du volume par canal
Circuit de protection:	Court-circuit; Surtension; Limitation de courant; surcharge; surchauffe
État LED:	Power, Signal, Limite, Protect
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Entrée des canaux:	2 x Mono via XLR
Niveau max.:	Entrée: +20 dBu, sym.
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,2 cm Profondeur : 32,6 cm Hauteur : 4,5 cm
Poids:	8,70 kg