



**Prix de catalogue: 629.51 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### OMNITRONIC WAMS-12BT2 Wireless PA System

Système PA mobile 12", fonctionne sur batteries, lecteur audio, Bluetooth et 2 microphones sans fil

- Système d'amplification portable tout-en-un d'une puissance de 80 watts
  - Sans fil, flexible et polyvalent
  - Mixeur de puissance à 3 canaux
  - Amplificateur Biamp à haute efficacité et à faible consommation de batterie avec commande DSP
  - Lien stéréo Bluetooth pour un fonctionnement stéréo sans fil avec 2 systèmes liés
  - 2 canaux d'entrée mono Mic/Line et instrument Hi-Z (CH 2) avec effet d'écho et suppression du feedback
  - 1 canal d'entrée stéréo pour lecteur audio interne ou sources de signaux de ligne externes avec interrupteur Talkover
  - Récepteur radio UHF avec 2 microphones à main adaptés
  - 1 batterie supplémentaire peut être ajoutée pour une autonomie allant jusqu'à 8 heures
  - Limiteur de signal et crossover, contrôlés par DSP
  - EQ commun à 2 bandes pour les basses et les aigus
  - Avec Compartiment à accessoires
  - Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions
  - Durée de fonctionnement jusqu'à 4h en fonction du programme utilisé
  - Métalgrille en noir
- lecteur audio**
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
  - Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
  - Bluetooth: A une portée de jusqu'à 20m

**microphone**

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397739459

Poids: 15,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 30m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe

**L'étendue des fournitures**

- 2 x microphone, 2 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Batterie, 1 x boîtier compact, 1 x déclaration de conformité, 1 x batterie, 1 x télécommande, 2 x Antenne

**OMNITRONIC WAMS-12 Bodypack incl. Headset 863MHz**

Émetteur de poche et microphone serre-tête pour WAMS-12BT2

- Indicateur LED de la capacité de la batterie
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 30m par visibilité

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Émetteur, 1 x microphone, 1 x Mode d'emploi

**OMNITRONIC WAMS-12 Bodypack incl. Headset 865MHz**

Émetteur de poche et microphone serre-tête pour WAMS-12BT2

- Indicateur LED de la capacité de la batterie
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 30m par visibilité

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Émetteur, 1 x microphone, 1 x Mode d'emploi

**Données techniques:**

---

Poids: 14,80 kg

---

**OMNITRONIC WAMS-12BT2 Wireless PA System**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz Ou 12 V CC
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	80 W RMS
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite Pile/batterie Tramite
Longueur du câble:	1,5 m
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusible interchangeable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 12,8 V, 8000 mAh, 102,4 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 4h en fonction du programme utilisé  Durée de charge 4h
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Sensibilité:	98 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	121 dB

Nom de l'appareil Bluetooth:	OMNITRONIC
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Éléments de commande:	Contrôle du volume par canal, réglage d'effet echo, talkover
État LED:	Power, Limite, indicateur de charge
Connexions:	Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Entrée: Mic/Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: XLR 3 broches
Égaliseur:	Régulateur 2 bandes
Enceinte:	1 x Bousseur 12" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Cônemériau : carton/papier Materiale del cestello 1 x tweeter 1"
Type d'enceinte:	Système PA sans fil
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 31 cm Largeur : 36 cm Hauteur : 56 cm
Poids:	13,30 kg
Microphone	
Alimentation électrique:	3 V CC
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Portée:	Jusqu'à 30m
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz
Dimension:	Longueur : 24 cm Diamètre : Ø 5,1 cm
Lecteur audio	
Commande:	Bluetooth; Télécommande infrarouge
Bluetooth:	Version: 5 avec lien stéréo (TWS)
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 20m
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Format de la musique:	MP3, WMA
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

#### OMNITRONIC WAMS-12 Bodypack incl. Headset 863MHz

Type:	Émetteur de poche et microphone
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Portée:	Jusqu'à 30m par visibilité
Fréquence porteuse:	863 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,001 %
Puissance de sortie RF:	10 mW
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Connexions:	1 x Mini XLR (F) 3 broches
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 6,6 cm Profondeur : 2,4 cm Hauteur : 11,2 cm
Poids:	0,10 kg

#### **OMNITRONIC WAMS-12 Bodypack incl. Headset 865MHz**

Type:	Émetteur de poche et microphone
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Portée:	Jusqu'à 30m par visibilité
Fréquence porteuse:	865 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,001 %
Puissance de sortie RF:	10 mW
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Connexions:	1 x Mini XLR (F) 3 broches
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 6,6 cm Profondeur : 2,4 cm Hauteur : 11,2 cm
Poids:	0,10 kg