



**Prix de catalogue: 5948.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX

Silent battery-powered IP65 floodlight with RGBW LEDs, CRMX, diffuser cover, barn doors, IR remote control

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Fonctionnement silencieux
- Commandé via Télécommande infrarouge; W-DMX by Wireless Solution; stand-alone; CRMX by LumenRadio; DMX; RDM; fonction maître/esclave
- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- 18 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Fonction d'éclairage de secours en cas de panne de courant; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Effet stroboscope
- Avec un Angle de départ de 10°
- Exempt de scintillements
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Avec étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur
- Avec membrane de compensation de pression
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; architecture; usage portable; bailleur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397709612

Poids: 50,20 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Durée de fonctionnement jusqu'à 5,5h en fonction du programme utilisé
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- Display of the remaining battery life for the current setting
- Indicateur de charge
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied; debout
- Déjà préprogrammé pour Light'J; Light Captain

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité, 1 x Filtre à gel, 1 x coupe-flux, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x télécommande

### ROADINGER Flightcase 4x AKKU Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX with charging function

Trunk case avec roulettes

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 35mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- Poignée de montage sur chant
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle
- À champ d'inscription

#### L'étendue des fournitures

- 1 x mallette, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

### Données techniques:

Poids: 45,20 kg

### EUROLITE AKKU Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite Pile/batterie Tramite
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 29,6 V, 12,5 mAh, 370 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 5,5h en fonction du programme utilisé Durée de charge 2,5h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	18 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11

Entrée DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP 1 x XLR 5 pôles (W) version encastrée IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; W-DMX by Wireless Solution; stand-alone; CRMX by LumenRadio; DMX; RDM; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light'J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10° Filtre à gel 40°
Angle de départ (1/10 pic):	25°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran OLED
Écran:	Battery runtime calculation , indicateur de charge
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 41 cm Largeur : 18,4 cm Hauteur : 26,9 cm
Poids:	12,05 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 4x AKKU Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX with charging function**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Longueur du câble:	1,2 m
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 5 A fusible interchangeable
Châssis de profilé en aluminium:	35 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Poignée de montage sur chant:	1 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce

Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment à accessoires:	10 cm x 51 cm x 36 cm
Compartiment d'appareil:	19 cm x 51 cm x 36 cm
Épaisseur du matériau:	9 mm
Dimension:	Largeur : 115 cm Profondeur : 58 cm Hauteur : 58 cm
Poids:	35,40 kg