

## EUROLITE LED KLS Laser Bar FX AIR

Réf. : 51741099

Bar with 2 spots, 2 derbies, show laser, twinkle effect, AirW wireless system (2.4 GHz) and RF remote control

GTIN: 4026397740141



**Prix de catalogue: 570.01 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- Le saut de fréquence adaptatif permet un fonctionnement sans interférence dans la bande des 2,4 GHz
- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; sélection du programme; changement de couleur programmes; fondu enchaîné des couleurs programmes; feu de circulation programmes; vitesse d'écoulement réglable
- Effet de spot; Laser; Effet rayons; effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Exempt de scintillements
- Commandé via stand-alone; DMX; AirW; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; commande radio; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif)
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; full on; auto)
- L'article est livré avec avec sac de transport pratique
- Avec étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; usage portable; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397740141  
Poids: 9,20 kg  
Longueur: 1.15 m  
Largeur: 0.16 m  
Hauteur: 0.42 m

- Choix direct de la couleur
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; Colorchief
- AirW: A une portée de jusqu'à 70m
- Laser**
- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- Projecteur**
- 3 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)<BR>2 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 12°
- Effet lumineux**
- 4 LED puissantes 3 W high-power R/G/B/W
- 14 LED puissantes 0,2 W SMD 3535 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)<BR>2 spots pouvant être commandés individuellement
- télécommande**
- A une portée de jusqu'à 30m
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x télécommande, 2 x vis moletée, 2 x Étrier, 2 x Cale, 1 x sac, 1 x Batterie

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz CA
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Longueur du câble:	3 m
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusible interchangeable
Fusible:	T 5 A fusible fixe (par ex. sur platine) intégré
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	3; 8; 11; 24; 27
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x USB, type A
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass
Refroidissement:	3 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; AirW; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; commande radio; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Portée:	AirW: jusqu'à 70m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; full on; auto

Température de couleur:	3100K; 5300K
Distance par rapport au mur:	500 mm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Tuyau: Ø 35 mm 2x étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	1 x type A
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø6mm
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Métal, verni
Dimension:	Longueur : 103 cm Profondeur : 8,2 cm Hauteur : 33,6 cm
Poids:	8,10 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Télécommande	
Batterie:	1 x 12 V 23AE alcaline au manganèse intégré
Portée:	Jusqu'à 30m
Fréquence porteuse:	433,92 MHz
Laser	
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm
Effet lumineux	
Type de LED:	4 x 3 W high-power R/G/B/W 14 x 0,2 W SMD 3535 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Projecteur	
Type de LED:	3 x 8 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 12° multicolore
Angle de départ (1/10 pic):	Spot 30°