

## EUROLITE LED TMH-B120 Hypno Moving Head Beam

LED moving head beam with hypno ring, color wheel, static gobo wheel, prism and focus

Réf. : 51786081

GTIN: 4026397738513



**Prix de catalogue: 772.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 1 LED puissante 120 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- 30 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 240° TILT
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; mise au point motrice; Filtre à gel; prisme 8 fois rotatif
- Dimmer
- Effet beam
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- 4 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la base; ventilateur dans la tête
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Mode de défaillance DMX (hold; zero values)
- Avec un Angle de départ de 2°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran LCD
- 2 poignées de transport robustes
- 4 Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397738513

Poids: 7,80 kg

Longueur: 0.43 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.34 m

- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Déjà préprogrammé pour Light Captain

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x Œillet de fixation, 1 x Mode d'emploi

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	170 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Longueur du câble:	1,1 m
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) 30 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	240° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; mise au point motrice; Filtre à gel; prisme 8 fois rotatif
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	21
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur dans la base 1 x ventilateur dans la tête
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements

Mode de défaillance DMX:	Hold; zero values
Angle de départ:	2°
Angle de départ (1/2 pic):	Faisceau 2° Anneau 120°
Angle de départ (1/10 pic):	Faisceau 2° Anneau 120°
Température de couleur:	8500K
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
État LED:	DMX, Fault
Port USB:	Type A
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 26,0 cm Profondeur : 23,5 cm Hauteur : 37,5 cm
Poids:	6,95 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle