

EUROLITE LED TMH-S400 CMY Moving Head Beam/Spot/Wash

Réf. : 51786089

Moving-Head tête de moving LED hybride avec LED COB 400 W, roue chromatique, mélange de couleurs CMY, roue de gobos



Prix de catalogue: 1783.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 400 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 220° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de gobo à gobos rotatifs; Filtre à gel; zoom motrice; mise au point motrice; prisme 8 fois rotatif linéaire; prisme 8 fois rotatif
- Courbes de variation réglable; Filtre à gel
- Effet de spot
- Mélange de couleurs CMY pour des variations de couleurs illimitées
- Roue de couleur avec 12 couleurs dichroïques et ouvert
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
 système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Effet shake
- Gobo indexable
- Roue de gobo à gobos statiques, 12 gobos et ouvert
 Effet shake
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la base; ventilateur à température contrôlée dans la tête
- Commandé via DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone; RDM; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Mode de défaillance DMX (hold; zero values)
- Avec un Angle de départ de 6° - 32°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore touchscreen display
- 2 poignées de transport robustes

Logistique

EAN / GTIN: 4026397736519
Poids: 25,50 kg
Longueur: 0.54 m
Largeur: 0.60 m
Hauteur: 0.46 m

- 4 Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Transmission DMX pour jusqu'à 32 autres appareils DMX
compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; scène; Concerts/salles
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	460 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 400 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	220° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0,3 - 19 Hz
Équipement:	Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de gobo à gobos rotatifs; Filtre à gel; zoom motrice; mise au point motrice; prisme 8 fois rotatif linéaire; prisme 8 fois rotatif
Création de couleur:	Mélange de couleurs CMY pour des variations de couleurs illimitées
Création de couleur:	Roue de couleur avec 12 couleurs dichroïques et ouvert
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 22mm Diamètre de l'image 15mm Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo Effet shake Gobo indexable Roue de gobo à gobos statiques, 12 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	22; 25
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable

Refroidissement:	1 x ventilateur dans la base 2 x ventilateur à température contrôlée dans la tête
Commande:	DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone; RDM; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	16000 Hz
Mode de défaillance DMX:	Hold; zero values
Caractéristiques DMX:	Transmission DMX pour jusqu'à 32 autres appareils DMX Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
Angle de départ:	6° - 32°
Angle de départ (1/2 pic):	6 - 32°
Angle de départ (1/10 pic):	6 - 32°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Large blanc froid (CW) 1 m : 71405 lx, 3 m : 10342 lx, 6 m : 2770 lx
Distance par rapport au mur:	500 mm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore touchscreen display
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation
État LED:	DMX, Fault
Port USB:	Type A
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 38 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 64,5 cm
Poids:	23,25 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle