

## OMNITRONIC PAS-210A MK3 2-Way Top, active, DSP

Active 10" PA speaker with DSP presets, limiter, 300 W RMS

Art.n.: 11039475

GTIN: 4026397669992



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 25 cm e driver a compressione da 2,5 cm
- DSP-controlled class D amplifier with 300 watts power
- Switchable low cut (120 Hz, 90 Hz)
- Ingresso segnale bilanciato XLR/Jack, commutabile mic/line
- Ottimizzato in combinazione con subwoofer PAS
- Processore di segnale digitale
- Maniglia di trasporto robusta
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede
- Preset DSP: FLAT; DJ; MONITOR
- Doppia flangia

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cassa compatta

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397669992

Peso : 15,60 kg

Lunghezza : 0.37 m

Larghezza : 0.37 m

Altezza : 0.59 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 350 W

Potenza in uscita: 300 W RMS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Allacciamento elettrico:    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)  |
| Intervallo di frequenza:    | 65 - 20000 Hz   |
| Pressione acustica massima: | 121 dB  |
| DSP:                        | Processore di segnale digitale  |
| Preset DSP:                 | FLAT; DJ; MONITOR   |
| Direzionalità:              | 90° x 60°   |
| Sistema di registrazione:   | Doppia flangia: Ø 35mm (0°/5°)  |
| Punti di ancoraggio:        | 4 x Filettatura M10; 5 x Filettatura M8   |
| Commutazione:               | Class D   |
| Controlli:                  | Regolatore master   |
| Circuito di protezione:     | Ritardo d'attivazione; Limitatore   |
| LED di stato:               | Segnale, power, clip, Preset DSP  |
| Collegamenti:               | Ingresso: presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br>Link: 2 x XLR a 3 poli  |
| Ingresso canali:            | 1 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR, channel control via manopola   |
| Altoparlante:               | 1 x 1" tweeter con driver a compressione con magnete in ferrite<br>Materiale del cestello: Alluminio<br>1,5" tweeter con driver a compressione a bobina mobile<br>1" apertura collegamento diffusore a tromba<br>1 x 10" Woofer con magnete in ferrite<br>2,5" woofer a bobina mobile |
| Tipo di altoparlante:       | Cassa compatta  |
| Maniglia di trasporto:      | 1 Pezzo   |
| Materiale:                  | Legno multistrato di betulla  |
| Colore:                     | Nero, Superficie strutturata, verniciato  |
| Misure:                     | Larghezza: 32 cm<br>Profondità: 52,5 cm<br>Altezza: 30 cm   |
| Peso:                       | 14,40 kg  |