

CELTO ACOUSTIQUE PM15 G3 Altoparlanti a 2 vie fullrange

Altoparlante di ottima fattura

Art.n.: 11043684

GTIN:



Prezzo di listino: su richiesta €

incl. 19% IVA

Features :

- Diffusore a tromba ruotabile di 90 gradi per uso orizzontale o verticale
- Complies with DIN 18032-3 (sicurezza di impatto della palla)
- Doppia flangia
- Con punti di ancoraggio
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; scuola di musica; Concerti/FOH's; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre; Architettura; Sala polifunzionale

Dotazione della fornitura

- 1 x testata

Logistica

Dati tecnici :

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Capacità di carico: | Peak: 3200W Programma: 1600W Nominale: 800W AES |
| Intervallo di frequenza: | 38 - 22000 Hz |
| Sensibilità: | 98 dB (1W/1m) |
| Pressione acustica massima: | 133 dB |
| Direzionalità: | 80° x 50° Diffusore a tromba girevole |
| Impedenza: | 8 Ohm |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma: | DIN 18032-3 (sicurezza di impatto della palla), |
| Sistema di registrazione: | Doppia flangia: Ø 35mm (0°/10°) |
| Punti di ancoraggio: | 16 x Filettatura M8 |
| Collegamenti: | Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso |
| Frequenza di taglio: | Passivo 1400 Hz Consigliati 35 Hz, 24 db/oct in modalità full range 60-140 Hz con subwoofer |
| Altoparlante: | 1 x 15" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 3,5" Woofer a bobina mobile avvolto all'interno e all'esterno 1 x 1" driver a compressione anulare con magnete in ferrite 1,75" Anulare a bobina mobile Diaframmamateriale: PEEK (polimero H.T.) |
| Tipo di altoparlante: | Cassa compatta |
| Tipologia di struttura: | Transmission Line |
| Uso del marchio: | Collegamento a innesto NEUTRIK installato Driver di CELTO ACOUSTIQUE |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, Produzione CNC con struttura maschio e femmina |
| Colore: | Nero, Superficie strutturata, verniciato |
| Misure: | Larghezza: 41,0 cm Profondità: 45,0 cm Altezza: 72,0 cm |
| Peso: | 34 kg |