

RELACART UH-222D Microphone 522-554 MHz

Microfono portatile con trasmettitore multifrequenza PLL

Art.n.: 13055181

GTIN: 4026397735192



Prezzo di listino: 141.61 €

incl. 19% IVA

Features :

- Microfono portatile dinamico con tecnologia UHF PLL
- Alloggiamento ergonomico in lega di alluminio, adatto per l'uso in porte rigide
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Potenza di trasmissione alta/bassa regolabile
- Livello di guadagno alto/medio/basso regolabile
- Capsula M-022
- Direttamente compatibile con la capsula SM58 di Shure
- Direttività: Supercardioidi
- Portata fino a 80m
- Schermo OLED
- Indicatore del livello di carica
- Fino a 12 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dotazione della fornitura

- 1 x microfono, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397735192

Peso : 0,41 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	3V DC
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Supercardioidi
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)

Intervallo di frequenza:	120 - 16000 Hz
Sensibilità:	-53 dB
Pressione acustica massima:	145 dB
Massima:	Fino a 80m
Banda di frequenza:	UHF 522 - 554 MHz
Intervallo di commutazione:	32 MHz
Sistema parallelo:	Massima 12 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	10 mW (LO); 30 (HI)
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	151 frequenze commutabili In 10 groups with up to 18 preset frequencies each
Tipo di display:	Schermo OLED
Schermo:	Indicatore del livello di carica , Frequenza , Canale
Controlli:	Interruttore di guadagno (high-mid-low), interruttore di potenza di trasmissione (high-low)
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento/muto
Materiale:	Alluminio
Misure:	Lunghezza: 26 cm Diametro: Ø 5,4 cm
Peso:	0,28 kg