

OMNITRONIC DR-1000 MK2 Wireless Receiver

Multifrequency wireless receiver, True Diversity

Art.n.: 13061092

GTIN: 4026397415339



Prezzo di listino: 303.45 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

A variety of options with multi-frequency wireless systems
With the new 1000 series, OMNITRONIC offers future proof microphones in the frequency range UHF 740-764 MHz. Due to the high number of switchable frequencies (192), up to 16 intermodulation free wireless systems can be operated at once. This enables a variety of combinations between several receivers, hand-held microphones, bodypacks with singer headset or moderator headset or lavalier microphone.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397415339

Peso : 1,65 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.10 m

Features :

- Multifrequency wireless receiver with UHF pilot tone technology (PLL)
- High-quality true diversity reception
- Operation in the low-interference UHF band
- 192 carrier frequencies switchable in 125 kHz steps (40 frequencies per MHz)
- System expandable to up to 16 receivers with 16 microphones
- Automatic frequency scan
- Output level control
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Mute mode when signal is absent or too weak
- Stabile custodia in metallo
- Optional antenna boosters and antenna distributor for easy setup of several receivers
- UHF 740 - 764 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Portata fino a 100m a vista
- Custodia per mixer
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
- Indicatore del livello di carica

Dati tecnici :

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	6,00 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	1
Intervallo di frequenza:	40 - 18000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>105 dB
Distorsione armonica totale:	<0,6 % a 1 kHz
Massima:	Fino a 100m a vista
Banda di frequenza:	UHF 740 - 764 MHz
Diversity:	True Diversity
Intervallo di commutazione:	24 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,0005 %
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	192 frequenze commutabili
Schermo:	Indicatore del livello di carica , Antenna A/B , Potenza del segnale RF , Livello audio AF; Frequenza
Collegamenti:	Uscita: microfono via 1 x XLR a 3 poli Uscita: microfono via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
Misure:	Larghezza: 21,3 cm Profondità: 15 cm Altezza: 4 cm
Peso:	1,33 kg