

## EUROLITE Set 2x LED THA-60PC + custodia

2 proiettori per PC con LED COB da 60 W con PRO flightcase

Art.n.: 2000168

GTIN:



**Prezzo di listino: 1129.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED THA-60PC Spot teatrale

Proiettori con LED COB da 60 W (RGBW) e lente convessa piatta, estremamente silenziosi, DMX

- Con lente piano-convessa
- Design compatto
- 1 potente LED 60 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 7° - 48°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Dimmer elettronico; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Curve dimmer con risposta regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Massima silenziosità
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; palco; Teatro
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x limitatore ad alette, 1 x Manuale d'uso, 1 x telaio filtro

#### ROADINGER Flightcase 2x THA-40 PC

Custodia per cassa, PRO version

### Logistica

- With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 15,63 kg

### EUROLITE LED THA-60PC Spot teatrale

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	60 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di LED:	1 x 60 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	5; 6; 7
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Pre-programmato con:	Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	7° - 48°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7 - 39°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	14 - 48°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 33,4 cm Larghezza: 19,6 cm Profondità: 17,3 cm
Peso:	3,74 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

### Specifiche legali

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **ROADINGER Flightcase 2x THA-40 PC**

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	16 cm x 31 cm x 12 cm
Vano accessori:	10,5 cm x 31 cm x 18 cm
Dimensioni interne:	60 cm x 31 cm x 20 cm
Misure:	Larghezza: 64,5 cm Profondità: 35 cm Altezza: 29 cm
Peso:	8,15 kg