



Prezzo di listino: 4104.31 €

incl. 19% IVA

Features :

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x set di connettori

Logistica

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21 Angolo a 2 vie 90°

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

Dotazione della fornitura

- 1 x set di connettori

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 Angolo a 3 vie 90°

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

Dotazione della fornitura

- 2 x set di connettori

ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia

Set QUICK-LOCK

- Accessori per il robusto sistema di traverse con QUICK-LOCK
- Per l'uso con il sistema TRI/QUAD
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

Dotazione della fornitura

- 2 x Coppiglia, 2 x Bulloni

ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale Cono QQG maschio M-10

Piastra di base per l'uso mobile (connettore 6082 incluso)

- Montaggio facile
- The article is delivered preassemblato
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Semicono

- Filettatura M10

Dotazione della fornitura

- 1 x Piastra, 4 x Semicono

Dati tecnici :

Peso: 109,36 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 Traversa a 4 punti

Struttura: Montaggio facile

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

Processo di saldatura: Impulso TIG

Materiale di saldatura: AlMg 5

Materiale del tubo: AlMgSi1 T6

Colore: Color alluminio

| | |
|----------------------------------|---|
| Spessore x diametro del puntone: | 16 x 2mm |
| Misure: | Lunghezza: 300 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 29 cm |
| Peso: | 14,2 kg |

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21 Angolo a 2 vie 90°

| | |
|----------------------------------|--|
| Struttura: | Montaggio facile |
| Tubo della cinghia: | 50 mm x 2 mm |
| Colore: | Color alluminio |
| Spessore x diametro del puntone: | 16 x 2mm |
| Misure: | Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 29 cm |
| Peso: | 5,50 kg |

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 Angolo a 3 vie 90°

| | |
|----------------------------------|--|
| Struttura: | Montaggio facile |
| Tubo della cinghia: | 50 mm x 2 mm |
| Colore: | Color alluminio |
| Spessore x diametro del puntone: | 16 x 2mm |
| Misure: | Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm |
| Peso: | 7,95 kg |

ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia

| | |
|---------------------|-----------------|
| Tubo della cinghia: | 50 mm |
| Colore: | Color alluminio |
| Peso: | 0,09 kg |

ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale Cono QQG maschio M-10

| | |
|---------------------|---|
| Struttura: | Montaggio facile |
| Tubo della cinghia: | 50 mm |
| Materiale: | Alluminio |
| Colore: | Color alluminio |
| Misure: | Lunghezza: 30,7 cm Larghezza: 30,7 cm Altezza: 5 cm |
| Peso: | 1,55 kg |
| Semicono | |
| Filettatura: | Filettatura M10 |