



**Prezzo di listino: 6603.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### Dotazione della fornitura

- 1 x set di connettori

#### ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21R Angolo a 2 vie 90°

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

### Logistica

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

**Dotazione della fornitura**

- 1 x set di connettori

**ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-30R Angolo a 3 vie 90°**

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

**Dotazione della fornitura**

- 2 x set di connettori

**ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia**

Set QUICK-LOCK

- Accessori per il robusto sistema di traverse con QUICK-LOCK
- Per l'uso con il sistema TRI/QUAD
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

**Dotazione della fornitura**

- 2 x Coppiglia, 2 x Bulloni

**ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale Cono QQG maschio M-10**

Piastra di base per l'uso mobile (connettore 6082 incluso)

- Montaggio facile
- The article is delivered preassembled
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Possibilità di utilizzo: Verticale

**Semicono**

- Filettatura M10

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Piastra, 4 x Semicono

**Dati tecnici :**

---

Peso: 147,44 kg

---

**ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 Traversa a 4 punti**

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	AlMgSi1 T6
Colore:	Color alluminio

Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 300 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 29 cm
Peso:	14,2 kg

#### **ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21R Angolo a 2 vie 90°**

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 29 cm
Peso:	5,30 kg

#### **ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-30R Angolo a 3 vie 90°**

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm
Peso:	8,15 kg

#### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia**

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,09 kg

#### **ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale Cono QQG maschio M-10**

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm
Materiale:	Alluminio
Colore:	Color alluminio
Misure:	Lunghezza: 30,7 cm Larghezza: 30,7 cm Altezza: 5 cm
Peso:	1,55 kg
Semicono	
Filettatura:	Filettatura M10