

## OMNITRONIC Set PA AZX attivo M

2 subwoofer AZX-115A PA attivi 400 W, 2x AZX-212A Top attivo a 2 vie 250 W e 2x asta distanziatrice

Art.n.: 2000527

GTIN:



**Prezzo di listino: 1890.91 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### OMNITRONIC AZX-115A Subwoofer PA attivo 400W

Active 15" PA bassreflex subwoofer, 400 W RMS

- Basso da 38 cm (15") con bobina mobile da 63 mm
- Amplificatore di classe D da 400 W
- Ingressi XLR e uscite parallele S/D
- Uscita XLR S/D con passaggio alto
- Frequenza di taglio regolabile 80-200 Hz
- Maniglia di trasporto robusta
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

#### Dotazione della fornitura

- 1 x bass, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

#### OMNITRONIC AZX-212A Top attivo a 2 vie 250W

Active speaker with 12" woofer, 1,35" driver, 200 W RMS LF, 50 W RMS HF

- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 30 cm e tweeter da 3,5 cm
- Ingresso segnale bilanciato XLR/Jack, commutabile mic/line
- Correzione tweeter commutabile -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Maniglia di trasporto robusta
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede
- Con punti di ancoraggio
- Doppia flangia

### Logistica

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cassa compatta

### **OMNITRONIC Asta distanziatrice Bassbox/cassa alte frequenze M20**

Variable distance tube, filettatura M20, height adjustable 75-130 cm, max. load 30 kg

- Per il collegamento di sistemi satellitari
- Perno di bloccaggio con vite di fissaggio
- Versione in acciaio verniciato a polvere
- Regolabile in altezza
- Filettatura M20

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x asta distanziatrice, 1 x Manuale d'uso

### **Dati tecnici :**

---

Peso: 92,40 kg

---

### **OMNITRONIC AZX-115A Subwoofer PA attivo 400W**

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

---

Potenza totale installata: 650 W

---

Classe di protezione: CL I

---

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

---

Fusibile di protezione del dispositivo: 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile

---

Capacità di carico: Nominale: 400W RMS

---

Intervallo di frequenza: 40 - 250 Hz

---

Sensibilità: 94 dB (1W/1m)

---

Sistema di registrazione: Filettatura M20

---

Commutazione: Class D

---

Controlli: Interruttore di inversione di fase

---

Circuito di protezione: Limitatore

---

LED di stato: Limite, power, Segnale

---

Collegamenti: Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli  
Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli  
Uscita: filtro passa alto via 2 x XLR a 3 poli

---

Frequenza di taglio: 80-200 Hz

---

Altoparlante: 1 x 15" Woofer  
Materiale del cestello: acciaio  
2,5" woofer a bobina mobile

---

Tipo di altoparlante: Subwoofer

---

Tipologia di struttura: Bass reflex

---

Maniglia di trasporto: 1 Pezzo

---

Dimensioni delle maglie: 20 x 8 mm

---

Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 53 cm Profondità: 55 cm Altezza: 47 cm
Peso:	26,15 kg

#### **OMNITRONIC AZX-212A Top attivo a 2 vie 250W**

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	650 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Capacità di carico:	Nominale: 200W RMS LF Nominale: 50W RMS HF
Intervallo di frequenza:	55 - 20000 Hz
Sensibilità:	95 dB (1W/1m)
Sistema di registrazione:	Doppia flangia: Ø 35mm (0°/5°)
Punti di ancoraggio:	7 x Filettatura M10
Commutazione:	Class D Biamp
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore di sensibilità di ingresso, Regolazione del suono, Regolatore volume
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Limite, power, Segnale
Collegamenti:	Ingresso: 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	1 x Mono with interruttore Mic-Line via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande
Altoparlante:	12" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 2" woofer a bobina mobile 1,35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 35,2 cm Altezza: 62,2 cm
Peso:	19,15 kg

**OMNITRONIC Asta distanziatrice Bassbox/cassa alte frequenze M20**

Portata massima:	30 kg
Diametro del tubo campo:	41 - 35 mm
Altezza:	Maximum: 130 cm Minimum: 75 cm
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Asta distanziatrice
Colore:	Nero
Filettatura:	Filettatura M20
Peso:	0,90 kg