



**L'articolo non è più disponibile.**

---

**Features :****Logistica**

---

**OMNITRONIC MOM-10BT4 Receiver Module**

Modulo di ricezione per frequenze UHF (microfono, trasmettitore tascabile + modulo di collegamento audio)

- Per l'installazione a posteriori del sistema PA modulare MOM-10BT4
- Up to 4 receiving modules can be retrofitted
- 16 frequenze di trasmissione regolabili (823-832 e 863-865 MHz)
- LEDs for power, carrier and audio signals
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Portata fino a 30m a vista

**Dotazione della fornitura**

- 1 x ricevitore, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

**OMNITRONIC MOM-10BT4 Bodypack Transmitter**

Bodypack transmitter with 16 UHF frequencies (823-832 & 863-865 MHz)

- 16 frequenze di trasmissione regolabili (823-832 e 863-865 MHz)
- Regolatore di guadagno per l'impostazione della sensibilità
- Indicatore a LED per la capacità della batteria
- Clip per cintura
- Microfono ad archetto e microfono a cravatta disponibili come accessori
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Trasmettitore, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

#### OMNITRONIC MOM-10BT4 Microfono Lavalier

Microfono a cravatta nero e poco appariscente

- Da fissare alla cravatta, alla camicia o al colletto dell'utente
- Peso leggero
- Direttività: Cardioide
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Presentazioni e conferenze sui prodotti

#### Dotazione della fornitura

- 1 x microfono

#### Dati tecnici :

---

Peso: 0,21 kg

---

#### OMNITRONIC MOM-10BT4 Receiver Module

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	12V DC 150 mA
Intervallo di frequenza:	50 - 15000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>80 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Sensibilità:	-95 dB
Massima:	Fino a 30m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,01 %
Selezione frequenza:	16 frequenze commutabili
Controlli:	Selettore di frequenza, Regolatore volume
Misure:	Larghezza: 7,1 cm Profondità: 13,9 cm Altezza: 3 cm
Peso:	0,09 kg

---

#### OMNITRONIC MOM-10BT4 Bodypack Transmitter

Tipo:	Trasmettitore tascabile
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Massima:	Fino a 30m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,01 %
Potenza di uscita RF:	10 mW
Selezione frequenza:	16 frequenze commutabili

---

Tipo connettore:	Mini XLR (M) versione da incasso a 3 poli
Tipo di display:	Schermo LCD
Schermo:	Canale , Indicatore del livello di carica
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 6,6 cm Profondità: 2,2 cm Altezza: 10,8 cm
Peso:	0,10 kg

#### **OMNITRONIC MOM-10BT4 Microfono Lavalier**

Tipo:	Microfono lavalier
Alimentazione elettrica:	1,5-10V DC
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Mini XLR (F) a 3 poli
Lunghezza cavo:	1 m
Tipo di capsula:	Condensatore
Direttività:	Cardioide
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Sensibilità:	-37 dB
Pressione acustica massima:	120 dB
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Peso:	0,02 kg