

## EUROLITE Set 4x LED SLS-6 TCL spot + custodia TDV-1

4 proiettori piatti con 6 LED 8 W 3in1 con RGB con custodia

Art.n.: 2000632

GTIN:



**Prezzo di listino: 355.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot

Proiettori piatti con 6 LED 3in1 da 8 W con miscela di colori RGB

- Struttura compatta per un ingombro minimo
- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 6 potenti LED 8 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 2 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 16 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 16°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; sala da feste; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

## ROADINGER Custodia universale TDV-1

Custodia universale con divisori imbottiti flessibili

- With pareti divisorie
- High-quality workmanship with Plastica 3 mm, nero, inciso
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 12mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a scatto di alta qualità con funzione di blocco
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dotazione della fornitura

- 1 x custodia

## Dati tecnici :

---

Peso: 8,09 kg

---

## EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot

|   |  |
|---|--|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Potenza totale installata:                      | 15 W   |
| Grado di protezione:                            | IP20   |
| Classe di protezione:                           | CL I   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente             |
| Uscita di corrente:                             | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso   |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                                    | 6 x 8 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)   |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 20 Hz  |
| Canali DMX:                                     | 2; 3; 4; 5; 7  |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                                 | 1 x Ventola  |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave  |
| Pre-programmato con:                            | EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio   |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 16°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 16°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 30°  |
| Colore della custodia:                          | Nero opaco   |

|   |   |
|---|---|
| Sistema di registrazione:                 | Staffa di montaggio   |
| Tipo di display:                          | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                          |
| Ausilio di trasporto:                     | Piedini in gomma  |
| Materiale:                                | Plastica; Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene<br>ABS |
| Misure:                                   | Larghezza: 22 cm<br>Profondità: 11 cm<br>Altezza: 21 cm     |
| Peso:                                     | 1,16 kg   |
| Classificazione del rumore:               | Classe 2 (rumori leggeri)                                   |
| Fattore di rischio fotobiologico:         | Gruppo di rischio 0   |
| <b>Staffa di montaggio</b>                |   |
| Diametro fori di fissaggio:               | 5 x Ø11mm   |
| Materiale:                                | Metallo, 2 mm   |
| <b>Cavo di rete/Cavo di alimentazione</b> |   |
| Struttura cavo:                           | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F                            |
| Lunghezza cavo:                           | Circa 1,2 m   |
| <b>Specifiche legali</b>                  |   |
| Prodotto speciale:                        | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici       |
| Destinazione d'uso:                       | Illuminazione per effetti speciali                          |

#### **ROADINGER Custodia universale TDV-1**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Carico massimo:         | 25 kg   |
| Telaio in alluminio:    | 12 mm   |
| Maniglia di trasporto:  | 1 Pezzo   |
| Cerniera di bloccaggio: | 3 Pezzo   |
| Chiusura:               | Serratura a scatto: 2 Pezzo con funzione di blocco      |
| Materiale:              | Plastica, 3 mm  |
| Colore:                 | Nero, inciso  |
| Dimensioni interne:     | 52 cm x 28,5 cm x 20 cm                                 |
| Misure:                 | Larghezza: 54 cm<br>Profondità: 31 cm<br>Altezza: 26 cm |
| Peso:                   | 3,45 kg   |