

EUROLITE Set 4x AKKU Bar-6 QCL + Flightcase con funzione di ricarica

4 barre LED a batteria con LED 4in1 e telecomando con PRO flightcase con funzione di ricarica

Art.n.: 2000722
GTIN: 4026397168273



Prezzo di listino: 1783.81 €
incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE AKKU Bar-6 QCL

Barra LED a batteria con LED 4in1 e telecomando IR

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 6 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 35 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Con Doppia staffa
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Senza fili, flessibile e versatile
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397168273

- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x barra, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Filtro antigelo, 1 x telecomando, 1 x Pila

ROADINGER Flightcase 4x AKKU BAR-6 QCL con funzione di ricarica

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With Vano accessori
- With 4 scomparti per dispositivi
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- 4 ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 Vassoi impilabili nel coperchio

Dotazione della fornitura

- 1 x custodia, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Dati tecnici :

Peso: 34,35 kg

EUROLITE AKKU Bar-6 QCL

| | |
|--------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso |
| Tipo di batteria: | 1 x Ioni di litio 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 6 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Canali DMX: | 4; 6; 8; 11; 12; 13; 17; 24; 29 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |

| | |
|---|--|
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 8° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 8° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 17° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Misure: | Lunghezza: 50,2 cm Profondità: 6 cm Altezza: 20,1 cm |
| Peso: | 3,80 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 4x AKKU BAR-6 QCL con funzione di ricarica

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | Massimo 1150 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Lunghezza cavo: | 1,20 m |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, F 5 A fusibile sostituibile |
| Telaio in alluminio: | 25 mm |
| Manico pieghevole: | 4 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco |
| Ausilio di trasporto: | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla |
| Colore: | Nero, laminato |
| Vano portautensili: | 17 cm x 50,5 cm x 18 cm |
| Vano accessori: | 9 cm x 50,5 cm x 18 cm |
| Misure: | Larghezza: 98 cm Profondità: 56 cm Altezza: 35 cm |
| Peso: | 19,15 kg |