

## EUROLITE Set DIY LED THA-20PC TRC + Multi adapter, 3 phases, black

DIY set for connection to 3-phase track systems

Art.n.: 2000830

GTIN: 4026397689310



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE LED THA-20PC TRC Spot teatrale nero

Proiettori PC senza ventole con LED a luce bianca da 17 W, resa cromatica (CRI) >90

- Nuova tecnologia a LED che simula la curva della temperatura di colore di una lampada alogena durante la dimmerazione
- Due filtri antigelo aggiuntivi per una luce omogenea e delicata
- 1 potente LED 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; matrimoni/Gala/Eventi; video e fotografia; Uso mobile
- Dimmer elettronico
- Piedini in gomma
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x limitatore ad alette, 1 x telaio filtro, 2 x Filtro antigelo, 1 x anello, 2 x anello di bloccaggio della lampada, 1 x Manuale d'uso

#### EUTRAC Multi adapter, 3 phases, black

Multi adapter with data bus option

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397689310

Peso : 3,50 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.28 m

- For 3~ circuit track
- Prepared for data bus contacts (data bus contact with SELV safety chip, part no. 99-698-0)
- Screw termination, approved for 6 A inductive / 6 A ohmic up to 250 V
- With earth contact, circuit selection by turnkey switch and optional neutral position during operation
- Due to double mechanical locking perfect track fixing even when using heavy spotlights
- Maximum load up to 5 kg, or 10 kg when using retaining collar 99-066-x
- Made in Germany

#### **EUTRAC Retaining collar for multi adapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm black**

- 1 x chiusura a vite

#### **Dati tecnici :**

Peso: 2,29 kg

#### **EUROLITE LED THA-20PC TRC Spot teatrale nero**

|   |   |
|---|---|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Potenza totale installata:                      | 22 W  |
| Grado di protezione:                            | IP20  |
| Classe di protezione:                           | CL I  |
| Allacciamento elettrico:                        | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione               |
| Fusibile:                                       | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile                                |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea) |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                   |
| Attivazione:                                    | Stand-alone   |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio  |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 17°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 17°<br>Filtro antigelo 19°<br>Filtro antigelo 26°                     |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 36°<br>Filtro antigelo 40°<br>Filtro antigelo 53°                     |
| Temperatura colore:                             | 3000K   |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 92 Ra   |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Bianco caldo (WW) 3m: 727 lx, 6m: 188 lx                              |
| Colore della custodia:                          | Nero  |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio   |
| Ausilio di trasporto:                           | Piedini in gomma  |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso  |
| Assorbimento nel proiettore:                    | 10 cm x 10 cm   |
| Misure:   | Lunghezza: 21,5 cm  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | Larghezza: 14,5 cm<br>Profondità: 21 cm                  |
| Peso:                              | 2,23 kg  |
| Classificazione del rumore:        | Classe 0 (nessun rumore)                                 |
| Staffa di montaggio                |  |
| Diametro fori di fissaggio:        | 1 x Ø10mm  |
| Materiale:                         | Metallo, 3 mm  |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione |  |
| Struttura cavo:                    | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F                         |
| Lunghezza cavo:                    | Circa 1 m  |
| Limitatore ad alette               |  |
| Materiale:                         | Alluminio, 1 mm; Metallo                                 |
| Diametro anello:                   | Esterno: 99 mm<br>Interno: 80 mm                         |
| Telaio filtro                      |  |
| Diametro fori di fissaggio:        | 1 x Ø4mm   |
| Materiale:                         | Alluminio, 0,8 mm  |
| Colore:                            | Nero   |
| Misure:                            | Larghezza: 9,9 cm<br>Altezza: 9,9 cm<br>Diametro: Ø 8 cm |
| Filtro antigelo                    |  |
| Materiale:                         | Plastica   |
| Colore:                            | Lattiginoso  |
| Misure:                            | Larghezza: 0,2 cm<br>Diametro: Ø 8 cm                    |
| Anello                             |  |
| Materiale:                         | Alluminio, 1 mm  |
| Colore:                            | Oro  |
| Misure:                            | Profondità: 1,3 cm<br>Diametro: Ø 8,2 cm                 |
| Anello di bloccaggio della lampada |  |
| Materiale:                         | Metallo, 2 mm  |
| Colore:                            | Nero   |
| Specifiche legali                  |  |
| Prodotto speciale:                 | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici    |
| Destinazione d'uso:                | Illuminazione per effetti speciali                       |

#### **EUTRAC Multi adapter, 3 phases, black**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore speciale versione da incasso |
| Uscita di corrente:      | Terminale a vite   |
| Peso:                    | 0,05 kg  |

**EUTRAC Retaining collar for multi adapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm black**

Peso: 0,01 kg

---