



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX bk

Battery-powered pinpoint with magnetic base, 15 W 4in1 LED, QuickDMX, frost filter and IR remote control

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Magnetic base affixes to metal surfaces
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
- 1 potente LED 15 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Bilanciamento del bianco regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; QuickDMX; funzione master/slave; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo OLED
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Già pre-programmato con LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397689617

Peso : 14,00 kg

Lunghezza : 0.70 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.52 m

- Senza fili, flessibile e versatile
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Filtro antigelo, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX

Custodia per cassa

- Il passaggio del cavo consente di caricare i dispositivi nella custodia
- With Vano accessori
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Piedini in gomma
- Custodia cromata maniglia pieghevole

EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light

Alimentatore con cavo per la ricarica simultanea di 4 batterie Flat Light 1/3

- 1 x caricabatterie, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi adattatori

Dati tecnici :

Peso: 11,68 kg

EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX bk

| | |
|------------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 200 mA |
| Potenza totale installata: | 25 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL III |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile montato Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso |
| Tipo di batteria: | 1 x Ioni di litio 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh |
| Batteria: | Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3,5h |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 15 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 23 Hz |
| Canali DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; QuickDMX; funzione master/slave; DMX |

| | |
|---|--|
| Pre-programmato con: | LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Angolazione del fascio di luce: | 9° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 9° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 18° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Tinta unita Schermo OLED |
| Antifurto: | KENSINGTON-LOCK |
| Misure: | Larghezza: 11,1 cm Profondità: 7,8 cm Altezza: 17,5 cm |
| Peso: | 1,35 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX

| | |
|-------------------------|---|
| Telaio in alluminio: | 20 mm |
| Manico pieghevole: | 1 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla |
| Colore: | Nero; marrone scuro, laminato |
| Vano accessori: | 9,8 cm x 25,5 cm x 7 cm |
| Dimensioni interne: | 30,5 cm x 52 cm x 15 cm |
| Vano portautensili: | 14,5 cm x 11,5 cm x 12 cm |
| Spessore del materiale: | 7 mm |
| Misure: | Larghezza: 33,2 cm Profondità: 55 cm Altezza: 22 cm |
| Peso: | 5,80 kg |

EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
|--------------------------|------------------------|

12,6V DC 6000 mA

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presca rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)

Uscita di corrente: 4 x connettore cavo (F)

Peso: 0,49 kg
