



Prezzo di listino: 1367.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Positioning within TILT
- <p>EUROLITE LED KLS Scan Next FX Set di luci compatte
- <p class="featureSatz">Barra compatta con derby, spot, scanner, effetto UV, presa QuickDMX e borsa
- Traversa con centralina DMX integrata e perno TV per montaggio su treppiede
- Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
- Positioning within TILT
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Schermo OLED
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Noleggiatore; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Proiettori

- 3 potenti LED 7 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
4 Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 15°

Effetto luce

- 2 potenti LED 3 W R/G/B

Moving light

Logistica

EAN / GTIN: 4026397690859

Peso : 23,22 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 1.35 m

Merci voluminose

- 1 potente LED 15 W bianco freddo (CW)

barra

- 4 potenti LED 1 W high power ultravioletto (UV)
 LED controllabili singolarmente

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità, 2 x Staffa di montaggio, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x borsa, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x Spina terminale corrente
- <p>EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB
- <p class="featureSatz">Mini ricetrasmittitore DMX wireless 2,4 GHz, alimentazione phantom
- Connettore USB facile da usare con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità
- <p>EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio
- <p class="featureSatz">Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz
- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x alimentatore esterno, 1 x Cavo USB
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
- <p class="featureSatz">Pannello luminoso DMX con controllo innovativo per proiettori a LED
- Facile controllo dei proiettori a LED con un massimo di 6 colori, barre luminose compatte e semplici effetti di luce
- Per 8 dispositivi o gruppi di dispositivi, con un massimo di 4 segmenti ciascuno
- Veloce e facile da programmare
- Altri dispositivi possono essere facilmente aggiunti manualmente
- 8 effetti di colore selezionabili direttamente
- Tre canali aggiuntivi possono essere patchati liberamente per dispositivo (ad esempio per i movimenti)
- Selezione e simulazione della ruota dei colori
- 24 spazi di memoria per accordature e luci in movimento
- È possibile attivare più luci e scene contemporaneamente
- Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
- Controllo del clock tramite segnale musicale o pulsante TAP
- Dimming totale, tempo di dissolvenza e durata comodamente regolabili
- Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
- Può inviare fino a 240 canali DMX
- Controllabile via DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
- Custodia per mixer

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
 - Funzionamento silenzioso
 - Firmware aggiornabile
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno
 - <p>EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero
 - <p class="featureSatz">Treppiede per luci, made in EU, capacità di carico massima 30 kg, altezza 150-315 cm
 - Treppiede per luci stabile per uso mobile
 - Perno TV
 - Disponibile in vari colori
 - Made in Europe
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile
 - Regolabile in altezza
- Dotazione della fornitura**
- 1 x treppiede, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Peso: 20,86 kg

EUROLITE LED KLS Scan Next FX Set di luci compatte

| | |
|----------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 115 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Attrezzature: | Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici |
| Generazione del colore: | Bianco freddo (CW) |
| Generazione del colore: | Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili |
| Canali DMX: | 3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Colore della custodia: | Nero |

| | |
|---|---|
| Sistema di registrazione: | Perno TV Ø 28 mm 2x staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo OLED |
| Misure: | Larghezza: 110 cm Profondità: 15,5 cm Altezza: 43 cm |
| Peso: | 12,80 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili) |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Barra | |
| Tipo di LED: | 4 x 1 W high power ultravioletto (UV) |
| Effetto luce | |
| Tipo di LED: | 2 x 3 W R/G/B |
| Proiettori | |
| Tipo di LED: | 3 x 7 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea) |
| Angolazione del fascio di luce: | 15° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 15° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 28° |
| Illuminamento in lux (lx): | Rosso (R) 1m: 1022 lx, 3m: 125 lx, 6m: 33 lx Verde (G) 1m: 2448 lx, 3m: 285 lx, 6m: 75 lx Blu (B) 1m: 395 lx, 3m: 47 lx, 6m: 13 lx Bianco caldo (WW) 1m: 1892 lx, 3m: 219 lx, 6m: 58 lx Tutti 1m: 4853 lx, 3m: 676 lx, 6m: 175 lx |
| Moving light | |
| Tipo di LED: | 1 x 15 W bianco freddo (CW) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

| | |
|----------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 5V DC |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso |
| Canali DMX: | Ingresso 512 Uscita 512 |
| Uscita DMX: | 1 x USB, tipo A |
| Attivazione: | DMX; QuickDMX; plug and play |
| Massima: | Fino a 400m a vista |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Sistema parallelo: | Massima 6 Trasmettitore |
| Potenza di uscita RF: | 23 dBm |

| | |
|--------------|--|
| Modulazione: | GFSK |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 8,6 cm Profondità: 4 cm Altezza: 1,1 cm |
| Peso: | 0,01 kg |

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

| | |
|----------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione) |
| Canali DMX: | Uscita 512 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR a 3 poli (M) |
| Attivazione: | QuickDMX; DMX; plug and play |
| Massima: | Fino a 400m |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Sistema parallelo: | Massima 6 Trasmettitore |
| Potenza di uscita RF: | 19 dBm |
| Modulazione: | GFSK |
| Colore: | Argento |
| Misure: | Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm |
| Peso: | 0,15 kg |

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA |
| Potenza totale installata: | 7,2 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL III |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Programmi: | Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s |
| Canali DMX: | Uscita 240 |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Attivazione: | DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono |
| Colore della custodia: | Nero |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB (FAT 32) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Collegamento USB: | Type A |
| Colore: | Nero |
| PC connect: | , Firmware aggiornabile |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U Custodia per mixer |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm Profondità: 13,35 cm Altezza: 8,5 cm |
| Peso: | 2,25 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |

EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Portata massima: | 30 kg |
| Altezza: | Maximum: 320 cm Minimum: 150 cm |
| Sistema di registrazione: | Perno TV Ø 28 mm |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede estensibile a mano/luce |
| Materiale: | Acciaio/Magnesio |
| Colore: | Nero |
| Dimensioni di trasporto: | 126 cm x 12 cm x 15 cm |
| Peso: | 5,65 kg |