



Prezzo di listino: 1902.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Positioning within TILT
- <p>EUROLITE LED TMH-W63 Zoom wash a testa mobile
- <p class="featureSatz">Washlight with 7 x 9 W LEDs, 4in1 QCL RGBW-Farbmischung and motorized zoom
- 7 potenti LED 9 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 220° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Macro di movimento regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 6° - 29°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Già pre-programmato con Light'J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Possibilità di utilizzo: Volante; verticale
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397693805

Peso : 20,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x Occhiello per corda di sicurezza
- <p>EUROLITE LED TMH-S30 Spot a testa mobile
- <p class="featureSatz">Compact moving head Spot with 30 W LED, gobos and color wheel
- 1 potente LED 30 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 170° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota dei colori; messa a fuoco manuale; Ruota Gobo con Gobo rotanti
- Effetto Beam; effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Dimmer elettronico
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dotazione della fornitura

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x Occhiello per corda di sicurezza
- <p>EUROLITE EASY Show
- <p class="featureSatz">Controller DMX programmato per oltre 200 proiettori EUROLITE
- Controller DMX e registratore DMX facili da usare
- Per i principianti DMX già programmato con 200 proiettori
- Utilizzabile come registratore DMX per le proprie configurazioni, ideale per installazioni o allestimenti
- Ideale per fari a LED colorati, sistemi KLS, luci mobili, effetti di luce
- Non richiede programmazione, è sufficiente collegare i proiettori e iniziare
- Tutti i proiettori sono liberamente combinabili per uno spettacolo
- Salvataggio dei dati su chiavetta USB
- Un elenco di tutti i dispositivi supportati è disponibile su www.steinigke.de
- Velocità di srotolamento regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer
- Effetto stroboscopico
- 24 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 12 preset colors
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale)
- Custodia per mixer
- Tinta unita Schermo LCD
- Pre-programmati 24 scenes/chases e 12 cues
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; installazione
- Funzionamento silenzioso

Dotazione della fornitura

- 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno, 2 x Cavo USB, 2 x Staffa di montaggio, 4 x viti
- <p>EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB
- <p class="featureSatz">Mini ricetrasmittitore DMX wireless 2,4 GHz, alimentazione phantom
- Connettore USB facile da usare con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Indicatore di funzione a LED

- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Peso: 15,78 kg

EUROLITE LED TMH-W63 Zoom wash a testa mobile

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 100 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 7 x 9 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 220° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Attrezzature: | Zoom motorizzato |
| Canali DMX: | 15 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light´J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 6° - 29° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 6 - 18° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 11 - 29° |
| Illuminamento in lux (lx): | Eng rosso (R) 1m: 7863 lx, 3m: 1074 lx, 6m: 269 lx Eng verde (G) 1m: 15691 lx, 3m: 2179 lx, 6m: 549 lx Eng blu (B) 1m: 2497 lx, 3m: 406 lx, 6m: 103 lx |

Eng bianco freddo (CW) 1m: 17115 lx, 3m: 2398 lx, 6m: 605 lx
 Eng tutti 1m: 40258 lx, 3m: 5714 lx, 6m: 1432 lx
 Larghezza rosso (R) 1m: 1586 lx, 3m: 187 lx, 6m: 49 lx
 Larghezza verde (G) 1m: 3083 lx, 3m: 385 lx, 6m: 101 lx
 Larghezza blu (B) 1m: 568 lx, 3m: 73 lx, 6m: 20 lx
 Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 3372 lx, 3m: 407 lx, 6m: 106 lx
 Larghezza tutti 1m: 8103 lx, 3m: 994 lx, 6m: 257 lx

| | |
|-----------------------------|---|
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Misure: | Larghezza: 21,0 cm Profondità: 16,0 cm Altezza: 29,5 cm |
| Peso: | 4,15 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

EUROLITE LED TMH-S30 Spot a testa mobile

| | |
|--------------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 45 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile: | T 1 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 30 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 170° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Attrezzature: | Ruota dei colori; messa a fuoco manuale; Ruota Gobo con Gobo rotanti |
| Generazione del colore: | Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 14mm Diametro immagine 10mm Effetto Shake Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo |

| | |
|---|---|
| Canali DMX: | 10; 12 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 8° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 8° |
| Temperatura colore: | 8000K |
| Illuminamento in lux (lx): | Bianco freddo (CW) 1m: 14450 lx, 3m: 1574 lx, 6m: 377 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Misure: | Larghezza: 17,0 cm Profondità: 15,0 cm Altezza: 24,0 cm |
| Peso: | 3,03 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

EUROLITE EASY Show

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 250 mA |
| Potenza totale installata: | 1,25 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina |
| Programmi: | Pre-programmati 24 scenes/chases e 12 cues |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Attivazione: | DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale) |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Tinta unita Schermo LCD |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB |
| Struttura della custodia: | Custodia per mixer |

| | |
|-----------------------------|--|
| Misure: | Larghezza: 28,0 cm Profondità: 14,5 cm Altezza: 6,0 cm |
| Peso: | 1,35 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

| | |
|----------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 5V DC |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso |
| Canali DMX: | Ingresso 512 Uscita 512 |
| Uscita DMX: | 1 x USB, tipo A |
| Attivazione: | DMX; QuickDMX; plug and play |
| Massima: | Fino a 400m a vista |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Sistema parallelo: | Massima 6 Trasmettitore |
| Potenza di uscita RF: | 23 dBm |
| Modulazione: | GFSK |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 8,6 cm Profondità: 4 cm Altezza: 1,1 cm |
| Peso: | 0,01 kg |