



Prezzo di listino: 3509.31 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED IP PAR 12x8W QCL Spot

Weather-proof (IP65) spotlight with 12 x 8 W LED and 4in1 QCL RGBW color mixing

- 12 potenti LED 8 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 25 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; stand-alone
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Funzionamento silenzioso
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; palco; noleggiatore; Architettura
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397694871

Peso : 80,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 1.00 m

Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 8x LED IP PAR 12x8W QCL/12x9W SQL spot con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 9 mm,
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x custodia

Dati tecnici :

Peso: 70,00 kg

EUROLITE LED IP PAR 12x8W QCL Spot

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 75 W |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | IP T-Con (F) versione da incasso |
| Fusibile: | T 5 A fusibile fisso (ad es. su scheda) |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 12 x 8 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0,5 - 24 Hz |
| Canali DMX: | 3; 4; 5; 6; 10 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | DMX; Telecomando IR; stand-alone |
| Pre-programmato con: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| PWM frequency: | 5900 Hz |
| Angolazione del fascio di luce: | 15° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 15° |

| | |
|---|--|
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 30° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Materiale: | Alluminio pressofuso |
| Misure: | Larghezza: 28,5 cm Profondità: 15,3 cm Altezza: 31,35 cm |
| Peso: | 5,20 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore); classe 0 (nessun rumore) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø11mm |
| Materiale: | Metallo, 2,5 mm |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 8x LED IP PAR 12x8W QCL/12x9W SQL spot con rotelle

| | |
|-------------------------|--|
| Carico massimo: | 100 kg |
| Telaio in alluminio: | 25 mm |
| Manico pieghevole: | 4 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes |
| Uso del marchio: | Hardware di marca |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 9 mm |
| Vano accessori: | 11,5 cm x 63 cm x 39,5 cm |
| Vano portautensili: | 19,5 cm x 30 cm x 39 cm |
| Misure: | Larghezza: 100 cm Profondità: 67 cm Altezza: 57,5 cm |
| Peso: | 28,40 kg |