



**Prezzo di listino: 1248.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE Wash MK2 Multiflood Pro IP RGBW

Proiettori esterni ad alta luminosità con LED RGBW e W-DMX

- Ricetrasmittitore W-DMX integrato per controllo DMX wireless
- 36 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) <BR>4 Segmenti controllabili singolarmente
- Direct color selection for 27 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; W-DMX by wireless solution; funzione master/slave; Telecomando cablato
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
- With a beam angle of 14°
- Con staffa omega
- Schermo OLED
- Piedini in gomma
- Adatto per uso esterno
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Effetto wash; effetto stroboscopico
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; palco; noleggiatore; Architettura
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x staffa omega

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397698664

Peso : 14,20 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

## EUROLITE Disco diffusore 40° per Wash MK2 Multiflood Pro IP RGBW

Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata

- Per cambiare l'angolo di irradiazione (da 14° a 40° o 15°-60°)

### Dotazione della fornitura

- 1 x Filtro antigelo

## EUROLITE Limitatore ad alette per Wash MK2 Multiflood Pro IP RGBW

- 1 x limitatore ad alette, 14 x viti

## Dati tecnici :

Peso: 14,42 kg

## EUROLITE Wash MK2 Multiflood Pro IP RGBW

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	230 W
Grado di protezione:	IP65
Tipo di LED:	36 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 9; 10; 16; 26
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; W-DMX by wireless solution; funzione master/slave; Telecomando cablato
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	14°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Schermo OLED
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 51,35 cm Profondità: 18,10 cm Altezza: 33,90 cm
Peso:	12,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

Telecomando

---

Pila: 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

---

Specifiche legali

---

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

---

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

---

**EUROLITE Disco diffusore 40° per Wash MK2 Multiflood Pro IP RGBW**

Misure: Lunghezza: 46,3 cm  
Larghezza: 23,2 cm  
Profondità: 0,6 cm

---

Peso: 0,37 kg

---

**EUROLITE Limitatore ad alette per Wash MK2 Multiflood Pro IP RGBW**

Colore: Nero

---

Misure: Lunghezza: 50,0 cm  
Larghezza: 27,0 cm  
Profondità: 2,5 cm

---

Peso: 1,30 kg

---