



Prezzo di listino: 593.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED B-40 HCL Effetto a fasci luminosi MK2

Effetto a fasci luminosi LED con RGBWA+miscela di colori UV, con telecomando

- 5 potenti LED 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV
 Segmenti controllabili singolarmente
- 8 programmi di spettacolo integrati
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
- Effetto raggiante; effetto stroboscopico
- Con staffa omega
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Velocità di rotazione regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Già pre-programmato con Light 'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x telecomando, 4 x viti, 4 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

ROADINGER Flightcase 1x B-40 HCL/Laser

Custodia per cassa, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm, marrone scuro
- Interior with Imbottitura in schiuma

Logistica

EAN / GTIN: 4026397718379

Peso : 15,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a scatto di alta qualità
- Hardware di marca
- Realizzato in europa
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 10,72 kg

EUROLITE LED B-40 HCL Effetto a fasci luminosi MK2

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 56 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | Dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Fusibile: | T 1,6 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 5 x 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 3; 12; 23 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave |
| Pre-programmato con: | Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Colore della custodia: | Nero opaco |
| Sistema di registrazione: | Staffa omega |
| Tipo di display: | Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Materiale: | Metallo; Plastica |
| Misure: | Lunghezza: 32,00 cm Larghezza: 32,00 cm Altezza: 39,00 cm |
| Peso: | 4,22 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,5 m |
| Staffa omega | |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø13mm; 4 x Ø4mm |
| Materiale: | Metallo, 3 mm |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 1x B-40 HCL/Laser

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Carico massimo: | 25 kg |
| Telaio in alluminio: | 20 mm |
| Manico pieghevole: | 1 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a scatto: 2 Pezzo |
| Uso del marchio: | Hardware di marca |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 6,5 mm, laminato |
| Colore: | Marrone scuro |
| Vano portautensili: | 32,5 cm x 32,5 cm x 39 cm |
| Misure: | Lunghezza: 40 cm Larghezza: 40 cm Altezza: 48 cm |
| Peso: | 6,50 kg |