



Prezzo di listino: su richiesta €

incl. 19% IVA

Features :

FUTURELIGHT DMH-640 Profile CMY Moving Head Spot

Testa mobile profilata con LED COB da 640 W, diaframma motorizzato, ampio zoom, miscela di colori CMY+CTO e ruota animata

- 1 potente LED 640 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 260° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer, zoom, Messa a fuoco, Rotazione Gobo
- Prisma 4 volte rotante; iride; Filtro antigelo lineare; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; Ruota di animazione; Valvola a saracinesca motorizzata
- Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Miscela di colori CMY+CTO per variazioni di colore illimitate
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Gobo indicizzabile
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Ruota Gobo con Gobo statici, 8 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa; ventola termoregolata nella base
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10° - 47°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con staffa omega

Logistica

EAN / GTIN: 4026397696417

Peso : 145,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- Multicolore Schermo LCD,
with Buffering della batteria for easy controlling integrabile come retrofit
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
 - Massima silenziosità
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega, 1 x cavi XLR

ROADINGER Flightcase 2x DMH-640 con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli

- 4 ruote girevoli with 2 locking brakes
- With 2 scomparti per dispositivi
- With 2 Scomparti accessori
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 10 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 35mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 4 Cerniere di bloccaggio cromate
- 6 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 Vassoi impilabili nel coperchio
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 140,70 kg

FUTURELIGHT DMH-640 Profile CMY Moving Head Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	750 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile di protezione del dispositivo:	6.3 x 32 mm, 5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 640 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	260° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 16 Hz
Attrezzature:	Prisma 4 volte rotante; iride; Filtro antigelo lineare; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; Ruota di animazione; Valvola a saracinesca motorizzata
Generazione del colore:	Miscela di colori CMY+CTO per variazioni di colore illimitate

Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 30mm Diametro immagine 22mm Effetto Shake Gobo indicizzabile Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Ruota Gobo con Gobo statici, 8 Gobo e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	33; 35; 39
Ingresso DMX:	XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	4 x ventola termoregolata nella testa 2 x ventola termoregolata nella base
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	10° - 47°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10 - 47°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	10 - 47°
Indice di resa cromatica (CRI):	85 Ra via Filtro
Illuminamento in lux (lx):	Eng bianco freddo (CW) 3m: 69565 lx, 6m: 19180 lx Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 27924 lx, 3m: 3489 lx, 6m: 1000 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD Buffering della batteria integrabile come retrofit
Misure:	Larghezza: 44,2 cm Profondità: 30,1 cm Altezza: 75,3 cm
Peso:	37,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x DMH-640 con rotelle

Carico massimo:	100 kg
-----------------	--------

Telaio in alluminio:	35 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	4 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 6 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 10 mm, laminato
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	57 cm x 45 cm x 58 cm
Vano accessori:	57 cm x 9 cm x 25 cm
Misure:	Larghezza: 1,23 cm Profondità: 62 cm Altezza: 85 cm
Peso:	58,35 kg