



Prezzo di listino: su richiesta €

incl. 19% IVA

Features :

FUTURELIGHT DMH-380 Hybrid CMY Moving Head Spot/Beam

Testa mobile spot/beam/wash PRO con LED COB da 380 W, ampio zoom, gelo, miscela di colori CMY e ruota animata

- 1 potente LED 380 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Prisma lineare bidirezionale rotante a 6 facce e prisma a 8 facce a velocità variabile, combinabile per effetti multifaccia
- Positioning within 540° PAN, 260° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer, zoom, Messa a fuoco, Rotazione Gobo
- Prisma 8 volte rotante; prisma 6 volte lineare rotante; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo lineare; Ruota di animazione rotante
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Gobo indicizzabile
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Ruota Gobo con Gobo statici, 11 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Miscela di colori CMY per variazioni di colore illimitate
- Color wheel with 6 dichroic filters plus open and Filtro di correzione CTO
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa; ventola termoregolata nella base
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 1° - 50°
- Multicolore Schermo LCD,
with Buffering della batteria for easy controlling integrabile come retrofit

Logistica

EAN / GTIN: 4026397093247

Peso : 95,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
 - Modulazione di larghezza di impulso variabile
 - Con staffa omega
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
 - Già pre-programmato con Light Captain
 - Indice di resa cromatica buono (CRI)
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi
 - Massima silenziosità
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega, 1 x cavi XLR

ROADINGER Flightcase 2x DMH-380

Custodia per cassa with ruote girevoli

- 4 ruote girevoli with 2 locking brakes
- With 1 Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 6 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 Vassoi impilabili nel coperchio
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 93,60 kg

FUTURELIGHT DMH-380 Hybrid CMY Moving Head Spot/Beam

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 450 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | IP T-Con (F) versione da incasso |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 380 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 260° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 16 Hz |

| | |
|---|--|
| Attrezzature: | Prisma 8 volte rotante; prisma 6 volte lineare rotante; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo lineare; Ruota di animazione rotante |
| Generazione del colore: | Miscela di colori CMY per variazioni di colore illimitate |
| Generazione del colore: | Color wheel with 6 dichroic filters plus open and Filtro di correzione CTO |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 Gobo e aperto Diametro esterno 20mm Diametro immagine 16mm Effetto Shake Gobo indicizzabile Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Ruota Gobo con Gobo statici, 11 Gobo e aperto Effetto Shake |
| Canali DMX: | 26; 30 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso |
| Raffreddamento: | 4 x ventola termoregolata nella testa 1 x ventola termoregolata nella base |
| Attivazione: | Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 1° - 50° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 1 - 50° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 1 - 50° |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 85 Ra via Filtro |
| Illuminamento in lux (lx): | Eng bianco freddo (CW) 6m: 61479 lx Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 25101 lx, 3m: 2877 lx, 6m: 797 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | 2x staffa omega |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD Buffering della batteria integrabile come retrofit |
| Misure: | Larghezza: 41,5 cm Profondità: 25,4 cm Altezza: 63,2 cm |
| Peso: | 22,00 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x DMH-380

| | |
|-------------------------|---|
| Carico massimo: | 100 kg |
| Telaio in alluminio: | 30 mm |
| Manico pieghevole: | 4 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 3 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 6 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio |
| Colore: | Nero, laminato |
| Vano accessori: | 75 cm x 8,5 cm x 25 cm |
| Vano portautensili: | 26,5 cm x 42,5 cm x 60 cm |
| Dimensioni interne: | 75 cm x 53 cm x 60 cm |
| Spessore del materiale: | 10 mm |
| Misure: | Larghezza: 81 cm Profondità: 59 cm Altezza: 88 cm |
| Peso: | 44,10 kg |