

EUROLITE LED Flood 210 asym RGLI

Asymmetrical floodlight for uniform surface lighting with RGB, lime and indigo blue

Art.n.: 40001020

GTIN: 4026397731903



Prezzo di listino: 831.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 42 potenti LED 5 W SMD R/G/B/L/I
 - Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
 - Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata
 - Direct color selection for 12 preset colors
 - 5 programmi di spettacolo integrati
 - Effetto wash; effetto stroboscopico
 - Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX
 - Velocità della ventola regolabile
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Senza sfarfallio
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo OLED
 - Massima silenziosità
 - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
 - Per campi di applicazione come, ad esempio, Palco; Teatro; noleggiatore
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
 - Patented technology from ETC
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x connettore

Logistica

EAN / GTIN: 4026397731903

Peso : 6,70 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.29 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

| | |
|---|---|
| Potenza totale installata: | 180 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile da sostituire |
| Tipo di LED: | 42 x 5 W SMD R/G/B/L/I |
| Canali DMX: | 1; 3; 5; 7 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Attivazione: | Stand-alone; funzione master/slave; DMX |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo OLED |
| LED di stato: | DMX |
| Misure: | Larghezza: 31,5 cm Profondità: 22,0 cm Altezza: 28,5 cm |
| Peso: | 5,90 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Partent: | ETC |
| Partent number: | U.S. Patent No. 10,378,730, U.S. Design Patent No. D847,402, German Patent No. 102017125693.8, UK Patent No. 2558728, European Union Design Registration 004518116-0001, UK Design Registration 6022588 |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |