

## EUROLITE LED PFE-60 RGBW Profile Spot 20-50°

Proiettori profilati, LED 4in1 da 80 W (RGBW), zoom manuale, diaframma scorrevole

Art.n.: 40001732

GTIN: 4026397715491



**Prezzo di listino: 546.21 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 1 potente LED 80 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
  - Variable color temperature 1800 K - 10000 K
  - Zoom manuale; messa a fuoco manuale
  - With a beam angle of 20° - 50°
  - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso variabile
  - Effetto stroboscopico
  - Senza sfarfallio
  - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
  - Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
  - Multicolore Schermo OLED
  - Con staffa di montaggio
  - Già pre-programmato con Light Captain
  - Indice di resa cromatica buono (CRI)
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; palco; installazione; noleggiatore
  - Massima silenziosità
  - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x supporto per Gobo, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397715491

Peso : 3,71 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.23 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 60 W

Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 80 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Attrezzature:	Zoom manuale; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	5; 6; 9
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20° - 50°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20 - 50°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20 - 50°
Temperatura colore:	1800K - 10000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	82 Ra
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	5000 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Multicolore Schermo OLED
Misure:	Lunghezza: 35,0 cm Larghezza: 16,0 cm Altezza: 25,5 cm
Peso:	3,21 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1597530
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Supporto per Gobo	
Gobo:	Diametro esterno 37mm Diametro immagine 25mm
Materiale:	Alluminio, 0,5 mm; Plastica
Misure:	Diametro: Ø 3 cm