

## EUROLITE LED KKL-30 Washer 4100K nero

Washer LED da 30 W su braccio con morsetto a vite per il fissaggio

Art.n.: 41600468

GTIN: 4026397646917



**Prezzo di listino: 71.28 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Testa inclinabile a 90°
- Design particolare
- Montaggio facile tramite morsetto a vite
- Per piani di tavoli fino a 40 mm di spessore
- 1 potente LED 30 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 60°
- Disponibile in vari modelli
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Pubblicità/Vetrina; Allestimenti per fiere e negozi
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x vite a testa zigrinata, 1 x Piastra, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397646917

Peso : 0,95 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.05 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	31 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 30 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	60°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	60°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	106°
Temperatura colore:	4100K
Illuminamento in lux (lx):	1m: 861 lx, 3m: 133 lx, 6m: 40 lx
Flusso luminoso:	1769 lm
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Lunghezza: 52 cm Larghezza: 13,5 cm Profondità: 8,5 cm
Peso:	0,86 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1106797
Vite a testa zigrinata	
Filettatura:	X 60 mm
Piastra	
Materiale:	Metallo, 1,5 mm
Colore:	Argento
Misure:	Diametro: Ø 2 cm