

EUROLITE LED Theatre COB 100 WW/CW

LED theatre spot with 2in1 BCL CW/WW 100 W COB (chip-on-board) LED

Art.n.: 41602014

GTIN: 4026397685886



Prezzo di listino: 248.71 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
 - Variable color temperature 2500 K - 5700 K
 - Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 41°
 - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
 - Con Doppia staffa
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; palco
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
 - Già pre-programmato con Light'J; Light Captain; Colorchief
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397685886

Peso : 3,11 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.34 m

Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 85 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | T 1 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 100 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0,5 - 23 Hz |
| Canali DMX: | 2; 4; 5; 7 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light´J; Light Captain; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 41° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 41° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 65° |
| Temperatura colore: | 2500K - 5700K regolabile |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 95 Ra |
| Illuminamento in lux (lx): | Bianco freddo (CW) 1m: 2573 lx, 3m: 296 lx, 6m: 90 lx Bianco caldo (WW) 1m: 1413 lx, 3m: 176 lx, 6m: 53 lx Tutti 1m: 3366 lx, 3m: 407 lx, 6m: 107 lx |
| Colore della custodia: | Nero opaco |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Materiale: | Plastica; Metallo |
| Misure: | Larghezza: 24,3 cm Profondità: 31,1 cm Altezza: 32,0 cm |
| Peso: | 2,75 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Staffa di montaggio | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø11mm |
| Materiale: | Metallo, 2,5 mm |
| Limitatore ad alette | |
| Materiale: | Metallo, 0,8 mm |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm ² H03VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |