

## EUROLITE LED THA-40PC Spot teatrale nero

Proiettori PC senza ventole (DMX), LED bianco caldo da 57 W, indice di resa cromatica (CRI) >90

Art.n.: 41602080

GTIN: 4026397565218



**Prezzo di listino: 374.85 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 1 potente LED 57 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11° - 48°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain; Colorchief
- Piedini in gomma
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco; Teatro
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x limitatore ad alette, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397565218

Peso : 4,30 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.27 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 40 W

Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di LED:	1 x 57 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Canali DMX:	1; 2
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	11° - 48°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11 - 37°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	17 - 48°
Temperatura colore:	3100K
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Eng 3m: 1656 lx, 6m: 424 lx Larghezza 3m: 348 lx, 6m: 103 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Alluminio pressofuso
Assorbimento nel proiettore:	13,1 cm x 13,1 cm
Misure:	Lunghezza: 27,5 cm Larghezza: 20,5 cm Profondità: 25 cm
Peso:	3,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
<b>Staffa di montaggio</b>	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
<b>Cavo di rete/Cavo di alimentazione</b>	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
<b>Limitatore ad alette</b>	
Materiale:	Alluminio, 1,5 mm; Metallo
Diametro anello:	Esterno: 12,9 mm Interno: 10,9 mm
<b>Telaio filtro</b>	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø4mm
Forma:	Ottagono

Materiale:	Alluminio, 0,8 mm
Misure:	Larghezza: 13 cm Altezza: 13 cm Diametro: Ø 10,5 cm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali