

EUROLITE Multiflood IP 8x10W RGBW Wash

Washer LED IP65 silenzioso con miscela di colori RGBW, disco diffusore, limitatore ad alette e telecomando IR

Art.n.: 41606250

GTIN: 4026397724196



Prezzo di listino: 510.51 €

incl. 19% IVA

Features :

- Funzionamento silenzioso
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; Telecomando IR; RDM
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- 8 potenti LED 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings
- With a beam angle of 10°
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Schermo OLED
- Senza sfarfallio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; Architettura; Uso mobile; noleggiatore
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Già pre-programmato con Light Captain; LED PC-Control 512; Light'J; Colorchief
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede; verticale

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Filtro antigelo, 1 x staffa omega, 1 x limitatore ad alette, 1 x Pila

Logistica

EAN / GTIN: 4026397724196

Peso : 7,10 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.30 m

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 80 W |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | IP T-Con (F) versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 8 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 23 Hz |
| Canali DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; funzione master/slave; Telecomando IR; RDM |
| Pre-programmato con: | Light Captain; LED PC-Control 512; Light´J; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 10° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 10° Filtro antigelo 25° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 25° Filtro antigelo 55° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio Staffa omega |
| Tipo di display: | Schermo OLED |
| Antifurto: | KENSINGTON-LOCK |
| Misure: | Lunghezza: 31,9 cm Larghezza: 14 cm Altezza: 24,8 cm |
| Peso: | 6,10 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |