

EUROLITE AKKU Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX

Art.n.: 41606265

Washer LED a batteria IP65 silenzioso con RGBW, CRMX, disco diffusore, limitatore ad alette, telecomando IR

GTIN: 4026397732467



Prezzo di listino: 1367.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Senza fili, flessibile e versatile
- Funzionamento silenzioso
- Controllabile via Telecomando IR; W-DMX by wireless solution; stand-alone; CRMX by LumenRadio; DMX; RDM; funzione master/slave
- Ricevitore wireless integrato per funzionamento CRMX
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- 18 potenti LED 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings
- Funzione di illuminazione di emergenza in caso di interruzione di corrente; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile; Bilanciamento del bianco
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Effetto stroboscopico
- With a beam angle of 10°
- Senza sfarfallio
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno
- Con membrana di compensazione della pressione
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; Architettura; Uso mobile; noleggiatore
- Durata di funzionamento fino a 5,5h a seconda del programma utilizzato
- Direct color selection for 15 preset colors

Logistica

EAN / GTIN: 4026397732467

Peso : 13,90 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.37 m

- Visualizzazione della durata residua della batteria per l'impostazione corrente
- Indicatore del livello di carica
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede; verticale
- Già pre-programmato con Light´J; Light Captain; Colorchief

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Filtro antigelo, 1 x limitatore ad alette, 1 x staffa omega, 1 x telecomando

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione Pila/Batteria ricaricabile
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 29,6 V, 12,5 mAh, 370 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 5,5h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 2,5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	18 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso 1 x XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso 1 x XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; W-DMX by wireless solution; stand-alone; CRMX by LumenRadio; DMX; RDM; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10° Filtro antigelo 40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	25°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio Staffa omega
Tipo di display:	Schermo OLED
Schermo:	Calcolo della durata della batteria , Indicatore del livello di carica
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Lunghezza: 41 cm

Larghezza: 18,4 cm

Altezza: 26,9 cm

Peso:	12,05 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali
