

EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX

Luce da interno truss con 3 LED 3 W 3in1 con ricetrasmettitore QuickDMX

Art.n.: 41700501

GTIN: 4026397602234



Prezzo di listino: 202.18 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX is a spotlight equipped with 3 bright 3-watt RGB LEDs (3in1) for lighting within trussing. It is wireless and battery-run (battery life 16 hours) and its small size makes it a great fit for many 3- and 4-point trussing systems. Furthermore, this device is equipped with a built-in QuickDMX transceiver for wireless transmission of DMX512 signals.

You can choose from a variety of different functions such as static colors, continuous RGB color mixture, internal programs, dimmer effects as well as strobe effects with adjustable speed.

The device can either be controlled via DMX or the supplied wireless remote control (Eurolite IR-13).

All of these features make the AKKU TL-3 TCL the perfect choice for both construction, stages and any kind of truss.

Features :

- Compatto e luminoso
- Ideale per il sistema a 3 punti ALUTRUSS DECOLOCK DQ3
- Ricetrasmettitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Filettatura per l'installazione su traverse
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- 3 potenti LED 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva

Logistica

EAN / GTIN: 4026397602234

Peso : 1,44 kg

Lunghezza : 0.16 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.19 m

- Controllabile via DMX; stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 11°
 - Schermo LCD
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Senza fili, flessibile e versatile
 - Già pre-programmato con Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - 3 Piedini in gomma
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, F 5 A
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 5; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz

Angolazione del fascio di luce:	11°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	24°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Filettatura M10
Tipo di display:	Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	3 x Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 12,1 cm Profondità: 10,8 cm Altezza: 14,5 cm
Peso:	1,27 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali