

## EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX

Art.n.: 41700515

Spot LED batteria resistente agli agenti atmosferici (IP65) ideale come trusslight o uplight con LED RGBW 3x10 W ad alta luminosità



**Prezzo di listino: 391.51 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Funzionamento silenzioso
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; Telecomando IR; DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by wireless solution; RDM
- Ricevitore wireless integrato per funzionamento CRMX
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings
- Compatto e luminoso
- 3 potenti LED 10 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile; Bilanciamento del bianco; modalità risparmio energetico
- Effetto uplight
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Schermo OLED
- Visualizzazione della durata residua della batteria per l'impostazione corrente
- Indicatore del livello di carica
- Durata di funzionamento fino a 10h a seconda del programma utilizzato
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Senza fili, flessibile e versatile
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397732719

Peso : 2,47 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.20 m

- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Filettatura per l'installazione su traverse
- Piedini in gomma
- Già pre-programmato con Colorchief

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno, 1 x Filtro antigelo, 3 x vite a testa zigrinata, 1 x telecomando, 1 x Pila

#### **Dati tecnici :**

|                                                 |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>16,8V 3150 mA                                                                                                                                   |
| Grado di protezione:                            | IP65                                                                                                                                                                      |
| Classe di protezione:                           | CL III                                                                                                                                                                    |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)<br>Pila/Batteria ricaricabile |
| Lunghezza cavo:                                 | 1,5 m rimovibile                                                                                                                                                          |
| Tipo di batteria:                               | 1 x Ioni di litio 14,8 V, 5200 mAh, 76,96 Wh                                                                                                                              |
| Batteria:                                       | Durata di funzionamento fino a 10h a seconda del programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 3,5h                                                                           |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                             |
| Tipo di LED:                                    | 3 x 10 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                       |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 1 - 23 Hz                                                                                                                                                                 |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 6; 8; 11                                                                                                                                                            |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                                                   |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                                                   |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                       |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; funzione master/slave;<br>Telecomando IR; DMX; CRMX by LumenRadio;<br>W-DMX by wireless solution; RDM                                                        |
| Pre-programmato con:                            | Colorchief                                                                                                                                                                |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                          |
| Deviazione della portante:                      | 2,4 GHz                                                                                                                                                                   |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 8°                                                                                                                                                                        |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 8°<br>Filtro antigelo 20°                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 16°<br>Filtro antigelo 40°                                                                                                                                                |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                      |
| Sistema di registrazione:                       | 2x Filettatura M10                                                                                                                                                        |
| Tipo di display:                                | Schermo OLED                                                                                                                                                              |
| Schermo:                                        | Calcolo della durata della batteria , Indicatore del livello di carica                                                                                                    |
| Ausilio di trasporto:                           | Piedini in gomma                                                                                                                                                          |
| Misure:                                         | Lunghezza: 13 cm<br>Profondità: 11,5 cm                                                                                                                                   |

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
|                             | Altezza: 15,3 cm                                        |
| Peso:                       | 2,24 kg                                                 |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore)                                |
| Telecomando                 |                                                         |
| Pila:                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato |
| Specifiche legali           |                                                         |
| Prodotto speciale:          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici   |
| Destinazione d'uso:         | Illuminazione per effetti speciali                      |