

## EUROLITE AKKU UP-4 HCL Spot WDMX wh

LED Uplight with 4 x 12 W 6in1 LED & wireless DMX receiver (Wireless Solution)

Art.n.: 41700561

GTIN: 4026397550863



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Compact and bright
- Equipped with 4 x 12 W HCL LED in red, green, blue, amber, white and UV
- With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Operation via mains connection or built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 8.5 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Controllable via EUROLITE IR-7 remote control; included in the delivery
- With integrated folding foot for angled placement by floor installation
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 6, 8 or 12 DMX channels selectable
- Functions: static colors, stepless RGBAW+UV color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Adjustable microphone sensitivity
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via any standard DMX controller
- Available in 2 housing colors: black and white
- 4 potenti LED 12 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512
- Senza sfarfallio

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397550863

Peso : 3,20 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.27 m

- With a beam angle of 22°
- Dispositivo**
- Senza fili, flessibile e versatile
  - Durata di funzionamento fino a 8,5h a seconda del programma utilizzato
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x telecomando

## Dati tecnici :

|   |  |
|---|--|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Potenza totale installata:                  | 37 W   |
| Grado di protezione:                        | IP20   |
| Allacciamento elettrico:                    | Pila/Batteria ricaricabile<br>Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                         | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso   |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                                | 4 x 12 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)   |
| Canali DMX:                                 | 6; 8; 12   |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva  |
| Attivazione:                                | DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution; controllo della musica via microfono   |
| Pre-programmato con:                        | Light'J; LED PC-Control 512  |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio   |
| Deviazione della portante:                  | 2,4 GHz  |
| Angolazione del fascio di luce:             | 22°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 22°  |
| Colore della custodia:                      | Bianco   |
| Misure:                                     | Larghezza: 13,8 cm<br>Profondità: 14,5 cm<br>Altezza: 19,1 cm  |
| Peso:                                       | 2,90 kg  |
| <b>Dispositivo</b>                          |  |
| Tipo di batteria:                           | 1 x Ioni di litio 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh   |
| Batteria:                                   | Durata di funzionamento fino a 8,5h a seconda del programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 4,5h   |
| <b>Telecomando</b>                          |  |
| Pila:                                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato  |
| <b>Specifiche legali</b>                    |  |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici  |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali   |