

EUROLITE AKKU IP UP-4 Entry QCL Spot QuickDMX

Uplight a batteria IP65 con LED RGBW, QuickDMX e telecomando IR

Art.n.: 41700585

GTIN: 4026397691610



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Custodia robusta in metallo con maniglia per il trasporto e base pieghevole per l'installazione angolata
- Durata di funzionamento fino a 12h a seconda del programma utilizzato
- 4 potenti LED 8 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; QuickDMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 16°
- Schermo OLED
- Adatto per uso esterno IP65
- Senza fili, flessibile e versatile
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397691610

Peso : 4,90 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.27 m

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 2 x Pila

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile montato Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di batteria: | 1 x Ioni di litio 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh |
| Batteria: | Durata di funzionamento fino a 12h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 4 x 8 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Canali DMX: | 3; 4; 5; 6; 9 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; QuickDMX |
| Pre-programmato con: | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Angolazione del fascio di luce: | 16° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 16° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 32 |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Schermo OLED |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Misure: | Larghezza: 19,00 cm Profondità: 15,50 cm Altezza: 23,25 cm |
| Peso: | 4,50 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |