

## EUROLITE Spot teatrale 650/1000 Antihalo nero

Proiettori teatrali per lampade alogene con 650 o 1000 watt di potenza

Art.n.: 41901023

GTIN: 4026397403336



**Prezzo di listino: 129.71 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Proiettore professionale per teatro con telaio con filtro colorato e griglia di protezione
- Impressionante emissione della luce
- Design robusto
- Facile sostituzione della lampada
- Lente antialone per irradiazione puntiforme (la luce all'interno del cono è più luminosa rispetto al bordo)
- Messa a fuoco manuale
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 10° - 42°
- Con staffa di montaggio
- Funzionamento silenzioso

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397403336

Peso : 5,40 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.29 m

### Dati tecnici :

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz                    |
| Potenza totale installata: | Massimo 1000 W                     |
| Grado di protezione:       | IP20                               |
| Classe di protezione:      | CL I                               |
| Lampadina adatta:          | Massimo 230 V/1000 W pistoni GX9.5 |

|   |   |
|---|---|
| Allacciamento elettrico:                        | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione       |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05SS-F                               |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 0,9 m   |
| Attacco/Portalamпада:                           | GX9.5   |
| Tipo di lampada:                                | Lampada alogena   |
| Attrezzature:                                   | Messa a fuoco manuale   |
| Generazione del colore:                         | Tramite cornice con filtro a colori                           |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                           |
| Attivazione:                                    | Plug and play   |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 10° - 42°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 10 - 40°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 15 - 42°  |
| Colore della custodia:                          | Nero  |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio   |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø10mm   |
| Materiale:                                      | Metallo; Alluminio  |
| Misure:   | Lunghezza: 37 cm<br>Larghezza: 25,5 cm<br>Altezza: 34 cm      |
| Peso:   | 4,60 kg   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                      |
| Staffa di montaggio                             |   |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 4 x Ø12mm   |
| Materiale:                                      | Metallo, 3 mm   |
| Telaio filtro                                   |   |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 4 x Ø8mm  |
| Dimensioni delle maglie:                        | 22 x 22 mm  |
| Materiale:                                      | Metallo, 0,5 mm   |
| Colore:   | Nero  |
| Misure:   | Larghezza: 19,6 cm<br>Altezza: 19,6 cm<br>Diametro: Ø 17,1 cm |
| Specifiche legali                               |   |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici         |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                            |