

## EUROLITE LED KLS-120 Set di luci compatte

Set di luci compatte con 4 spot RGBW

Art.n.: 42109606

GTIN: 4026397677812



**Prezzo di listino: 224.91 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
  - Leggero e compatto
  - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti
  - 12 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)<BR>4 Spot controllabili singolarmente
  - Funzionamento silenzioso
  - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato; Dimmer elettronico
  - Effetto stroboscopico
  - Senza sfarfallio
  - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Con staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione
  - Già pre-programmato con EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light'J; Colorchief
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x borsa

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397677812

Peso : 4,25 kg

Lunghezza : 0.64 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.17 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 7; 16; 19
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	18°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	18°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	34°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Ø 35mm Staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 61,6 cm Profondità: 10,0 cm Altezza: 22,6 cm
Peso:	3,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali